



**MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE**

Piazza della Marina,4 – 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

Tel: 06/3680 4457 – Fax: 06/3680 3921
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588

ERRATA CORRIGE nr. 1

OGGETTO: Procedura di gara aperta, per la vendita di circa kg 700.000 di rottami di acciaio e ferro, in unico lotto, per complessivi € 110.740,00 (centodiecimilasettecentoquaranta/00) derivanti dalle attività di demilitarizzazione di bombe cal. 120 mm HE LEGGERE e bombe cal.81mm HE/CSST presso lo Stabilimento Militare “Ripristini e Recuperi del Munizionamento” di Noceto (PR).

1. L'allegato Capitolato Tecnico annulla e sostituisce la specifica tecnica, precedentemente pubblicata, in “Allegato A” al disciplinare di gara.

Roma, 19 luglio 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI

S.M.R.R.M. NOCETO (PR)	Vendita di corpi bomba inerti in acciaio da 60, 81 e 120 mm. Condizioni Particolari Tecniche	
		GIUGNO 2018

Condizioni Particolari Tecniche

Vendita di corpi bomba da 60, 81 e 120 mm in acciaio - CPT

1. PREMESSA

Le presenti Condizioni Particolari Tecniche (di seguito “CPT”) hanno lo scopo di precisare le operazioni / condizioni, a cui dovrà sottostare la ditta aggiudicataria della gara (di seguito “ditta”) per la vendita dell’acciaio di risulta delle lavorazioni in atto presso lo Stabilimento “Militare Ripristini e Recupero del Munizionamento” di Noceto (PR) (di seguito “Stabilimento”), per assicurare che la totalità dei corpi bomba inerti da 60, 81 e 120 mm. (di seguito “corpi bomba”), venga ritirato periodicamente dallo Stabilimento come da successive indicazioni e venga sottoposto a taglio / deformazione permanentemente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI DI LEGGE

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., norme in materia ambientale;
- D.lgs. 81/08 e s.m.i., testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- D.M. 30 marzo 2016, n. 78, regolamento SISTRI (se applicabile);
- Normative (anche regionali) applicabili a particolari rifiuti;
- accordo ADR (se applicabile);
- Testo Unico Leggi di P.S..

3. GENERALITÀ

La redazione delle presenti CPT è determinata dalla necessità di porre in essere ogni operazione atta a garantire il ritiro periodico ed il taglio / deformazione permanente dei corpi bomba provenienti sia dalle lavorazioni di lisciviazione (scaricamento del materiale esplosivo) delle bombe da 60, 81 e 120 mm. sia dallo scaricamento di materiale inerte nel caso di bombe da 81 mm.

Punto di contatto (PDC), interlocutore autorizzato a trattare argomenti tecnici e concordare eventuali attività con la ditta, è il Responsabile dell’esecuzione. Personale del Servizio Lavorazioni, del Servizio Amministrativo e/o del Servizio Prevenzione e protezione potrà fornire un contributo di natura tecnica, qualora richiesto o necessario.

Qualora ritenuto utile, potranno essere effettuati sopralluoghi preliminari presso le strutture dell’Ente, da concordare preventivamente con il sopraccitato PDC.

La ditta contraente prima di iniziare le attività, dovrà chiedere l’autorizzazione all’accesso per il personale e per i veicoli / macchinari da utilizzare.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione per l’accesso allo Stabilimento, il contraente dovrà coordinarsi con il PDC per l’effettuazione dell’attività e per lo scambio delle informazioni inerenti gli eventuali rischi da interferenze.

Resta a carico del contraente la redazione della documentazione necessaria allo svolgimento in sicurezza delle attività proprie d’impresa (documento di valutazione del rischio, P.O.S. nei casi previsti, ecc.) e di tutte le azioni previste dalla normativa vigente a carico del personale impegnato nell’attività (consegna D.P.I., sorveglianza sanitaria, ecc.).

S.M.R.R.M. NOCETO (PR)	Vendita di corpi bomba inerti in acciaio da 60, 81 e 120 mm. Condizioni Particolari Tecniche	
		GIUGNO 2018

4. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni / indicazioni richieste per i corpi bomba consistono:

- nell'esecuzione delle attività di prelievo con cadenza indicativa mensile: ogni servizio sarà richiesto o telefonicamente o via posta elettronica ed il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta stessa;
- i corpi bomba provenienti dalle lavorazioni saranno stoccati e resi disponibili in cassoni scarrabili da 20 piedi e dovranno pertanto essere prelevati con particolari mezzi per la raccolta (ad esempio "ragno" o magnete);
- tutti i corpi bomba dovranno essere tagliati o deformati permanentemente presso un'area apposita (opportunamente delimitata) che verrà messa a disposizione all'interno dello Stabilimento (negli orari di lavoro sotto specificati) affinché i corpi bomba possano essere successivamente ritirati / trasportati in condizioni non più utilizzabili per lo scopo al quale erano destinati;
- le operazioni di taglio / deformazione, se effettuate nella medesima giornata del ritiro e previo autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione, potranno essere effettuate all'interno di un'area dedicata presso le strutture della ditta o presso eventuale sub fornitore, alla presenza di personale dello Stabilimento;
- per nessun motivo i corpi bomba verranno tagliati o deformati permanentemente in caso di mancata presenza di un rappresentante dello Stabilimento o altra persona delegata dallo stesso, se non autorizzati dal Responsabile dell'esecuzione (in qualità di rappresentante dello Stabilimento);

Indicativamente verranno messi a disposizione, all'interno di detti cassoni presso lo Stabilimento, circa 4.000 corpi bomba al mese per un complessivo di circa kg. 40.000 di acciaio / mese (totale complessivo presunto kg. 700.000). I quantitativi sono da intendersi indicativi riservandosi il committente la facoltà di richiedere l'esecuzione del servizio per quantitativi inferiori.

Non è possibile predeterminare con esattezza il numero di richieste da inoltrare né la loro frequenza, che saranno quindi definiti di volta in volta.

In ogni caso il committente potrà, in presenza di circostanze che possano arrecare pregiudizio alla produttività dello Stabilimento, inoltrare richieste di ritiro, anche ravvicinate fra loro e nelle quantità ritenute necessarie dalle circostanze. Il contraente dovrà obbligatoriamente ottemperare nei tempi previsti nelle presenti CPT.

Sarà a carico del contraente ogni onere per prelievi di campioni, analisi ed ogni altra determinazione necessaria e/o prevista dalla normativa, in caso di ulteriori accertamenti, al fine di individuare le caratteristiche metallografiche dei corpi bomba e/o dei contenitori.

Il servizio, in tutte le sue fasi e per ciascun tipo di oggetto interessato, deve essere effettuato nel pieno rispetto delle norme applicabili e delle eventuali disposizioni incluse negli atti autorizzativi regionali e/o provinciali e/o comunali.

Per ciascun ritiro il contraente dovrà verificare il codice CER attribuito dal committente (170405) e nel formulario dovrà essere riportato la denominazione secondo la più recente classificazione europea.

Il servizio di caricamento e taglio / deformazione dei corpi bomba, dovrà essere espletato dalla ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al giovedì e dalle 08.00 alle ore 13.00 il venerdì.

S.M.R.R.M. NOCETO (PR)	Vendita di corpi bomba inerti in acciaio da 60, 81 e 120 mm. Condizioni Particolari Tecniche	
		GIUGNO 2018

I cassoni da utilizzare per i trasporti devono essere in buone condizioni di conservazione e chiaramente identificabili.

Per ciascun ritiro dovrà essere compilato il Formulario di identificazione di ciascun rifiuto (FIR) per il trasporto e, entro i termini stabiliti, dovrà essere fatta pervenire al committente la copia del formulario controfirmata dal destinatario del rifiuto. Il formulario dovrà essere fornito e predisposto dal contraente.

In occasione di ciascun ritiro i contraente dovrà posizionare tutta la segnaletica di sicurezza (cartelli e/o etichette adesive) da applicare ai contenitori e/o agli automezzi per il rispetto delle norme applicabili in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti, inclusa eventualmente la normativa ADR.

Per ogni richiesta di ritiro dovranno essere comunque effettuate le pesature per il rilievo della tara e del lordo, attraverso l'utilizzo dello strumento di pesatura disponibile presso il committente (per la determinazione dei quantitativi smaltiti farà fede la documentazione relativa al peso rilevato presso l'impianto del committente).

Si precisa che lo strumento di pesatura disponibile presso il committente ha una capacità massima di 40 tonnellate.

5. OBBLIGHI GENERALI PER IL CONTRAENTE

Il contraente del servizio, senza alcun ulteriore onere e responsabilità per il committente, dovrà:

- attenersi per tutte le fasi e per ogni intervento previsto nelle presenti CPT a tutte le indicazioni riportate sulla documentazione di sicurezza redatta;
- avvalersi di proprio personale (dipendente o in somministrazione) formato, informato e addestrato per lo svolgimento delle attività richieste;
- redigere e rendere disponibile al committente la documentazione di sicurezza predisposta per la prestazione.

6. REQUISITI DI SICUREZZA

Il contraente è tenuto a fornire, su richiesta del committente, apposita dichiarazione di regolare assunzione del proprio personale, nonché copia del permesso di soggiorno in caso di personale extracomunitario.

Qualora venisse avanzata da parte del committente la richiesta di sostituzione di una o più unità lavorative del contraente, questi dovrà aderire alla richiesta, pena la risoluzione del contratto.

Lo Stabilimento si riserva, in ogni caso, la facoltà di vietare l'accesso al personale non gradito all'interno dell'infrastruttura.

7. REQUISITI PARTICOLARI PER IL CONTRAENTE

Per l'espletamento del servizio il contraente deve essere in possesso dei requisiti sotto indicati:

- iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali – categoria 4.

8. DOCUMENTAZIONE

Il Contraente dovrà elaborare e rendere disponibile al committente, almeno la seguente documentazione:

- formulari di identificazione rifiuti (FIR);
- documentazione inerente l'avvenuta attività di fusione dei corpi bomba, presso la fornace individuata.

S.M.R.R.M. NOCETO (PR)	Vendita di corpi bomba inerti in acciaio da 60, 81 e 120 mm. Condizioni Particolari Tecniche	
		GIUGNO 2018

9. SICUREZZA DEL LAVORO

Nell'esecuzione degli interventi il personale impiegato dovrà osservare tutte le norme di prevenzione e protezione vigenti ed utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali, qualora necessari. Le attrezzature utilizzate dovranno possedere tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme applicabili e compatibili con i luoghi dello Stabilimento ove saranno effettuati gli interventi.

A presupposto dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto sarà necessario porre in essere ogni indicazione riportata sul DUVRI.

10. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni commissionate avverrà a cura del Responsabile dell'esecuzione, mediante redazione di apposita relazione periodica.

11. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di cui alle presenti CPT dovrà essere assicurato per un periodo di mesi 24 ovvero fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.