

NUMERO GARA 6522333

Approvvigionamento Macchine movimento terra

ERRATA CORRIGE

Aggiornato al 15 settembre 2026

Midi escavatore cingolato

A pag. 5 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Midi escavatore cingolato”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera d. “Motorizzazione”, la frase:

- diesel, conforme alla normativa europea sulle emissioni STAGE V4 (o successiva vigente al momento dell'approntamento al collaudo);

è da sostituire con:

- diesel, conforme alla normativa europea sulle emissioni STAGE V (o successiva vigente al momento dell'approntamento al collaudo);

A pag. 5 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Midi escavatore cingolato”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera a. “Cabina”, ultima alinea, la frase:

- alloggiamento per arma individuale.

è da sostituire con:

- alloggiamento per arma individuale, idoneo a contenere le armi individuali tipicamente utilizzate dall'Esercito Italiano (Beretta AR 70/90, Beretta ARX 160 e Beretta NARP), tutte di lunghezza massima inferiore a 1 m, costituito da una base metallica di appoggio con rialzi laterali di altezza compresa tra 5 e 10 cm, di larghezza sufficiente a contenere il calcio dell'arma di maggiori dimensioni e interamente rivestita internamente in gomma dura, nonché da un gancio superiore a forma di morsa regolabile in altezza e in larghezza. La parte interna della morsa, destinata ad agganciare il manicotto/paramano dell'arma, dovrà essere rivestita con materiale idoneo, antiscivolo e resistente alle alte temperature, tale da evitare danneggiamenti o rigature dovuti alle vibrazioni del veicolo.

A pag. 5 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Midi escavatore cingolato”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera c. “Dati prestazionali”, la frase:

- brandeggio braccio scavo: angolo 70°/60° sia a destra sia a sinistra;

è da sostituire con:

- brandeggio braccio scavo: angolo non inferiore a 40° per ciascun lato e brandeggio complessivo, inteso come somma degli angoli di brandeggio a destra e a sinistra, non inferiore a 120°;

A pag. 6 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Midi escavatore cingolato”, Parte I, paragrafo 4 “Dotazioni a corredo e accessori”, lettera d., la frase:

- n.1 lama standard di larghezza non inferiore a 2300 mm e altezza non inferiore a 400 mm, che assicuri una profondità di scavo non inferiore a 400 mm e un sollevamento da terra non inferiore a 400 mm;

è da sostituire con:

- n.1 lama standard di larghezza non inferiore a 2.300 mm (ma comunque non superiore alla larghezza massima della macchina) e altezza non inferiore a 400 mm, che assicuri una profondità di scavo non inferiore a 400 mm e un sollevamento da terra non inferiore a 400 mm;

A pag. 6 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Midi escavatore cingolato”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera f. “Impianto idraulico”, prima alinea, la frase:

- dotato di n.2 pompe principali a portata variabile di portata maggiore di 160 l/min con pressione idraulica minima di 270 bar;

è da sostituire con:

- dotato di una o più pompe principali a portata variabile, con portata complessiva non inferiore a 160 l/min e pressione idraulica minima di 270 bar;

A pag. 6 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Midi escavatore cingolato”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera g. “Capacità di sollevamento”, il testo:

- frontale con un’apertura del braccio di 3 m dal centro di rotazione, con lama abbassata: non inferiore a 3.500 kg;
- frontale con un’apertura del braccio di 3 m dal centro di rotazione, con lama sollevata: non inferiore a 3.000 kg;
- laterale con un’apertura del braccio di 3 m dal centro di rotazione: non inferiore a 2.000 kg.

è da sostituire con:

- frontale con un’apertura del braccio di 3 m dal centro di rotazione, con lama sollevata: non inferiore a 3.000 kg (**parametro non soggetto a tolleranza**);
- laterale con un’apertura del braccio di 3 m dal centro di rotazione: non inferiore a 2.000 kg.

A pag. 18 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Midi escavatore cingolato”, Allegato B “Pacchetto manutentivo quinquennale”, articolo 4 “Descrizione del servizio”, punto 10, il testo:

10. In caso di mancato o parziale utilizzo del servizio entro il termine di durata dello stesso (ovvero non raggiungimento del limite massimo di 3.000 ore di funzionamento nei primi tre anni), il Contraente conserverà l’onere di consegnare, presso la sede nazionale del reparto utilizzatore del sistema, tutti i materiali (ricambi originali, oli e liquidi) necessari per eseguire i successivi interventi di manutenzione prestabiliti dal Piano di Manutenzione del costruttore fino al raggiungimento delle 3.000 ore di utilizzo.

è depennato

Mini escavatore cingolato

A pag. 4 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Mini escavatore cingolato”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera a. “Cabina”, seconda alinea, la frase:

- griglia di protezione anteriore e superiore;

è da sostituire con:

- griglia di protezione anteriore e superiore; in alternativa alla griglia di protezione superiore è ammessa una protezione superiore integrata OPG Top Guard di Livello I, certificata secondo la norma ISO 10262;

A pag. 5 delle “Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Mini escavatore cingolato”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera a. “Cabina”, ultima alinea, la frase:

- alloggiamento per arma individuale.

è da sostituire con:

- alloggiamento per arma individuale, idoneo a contenere le armi individuali tipicamente utilizzate dall’Esercito Italiano (Beretta AR 70/90, Beretta ARX 160 e Beretta NARP), tutte di lunghezza massima inferiore a 1 m, costituito da una base metallica di appoggio con rialzi laterali di altezza compresa tra 5 e 10 cm, di larghezza sufficiente a contenere il calcio dell’arma di maggiori dimensioni e interamente rivestita internamente in gomma dura, nonché da un gancio superiore a forma di morsa regolabile in altezza e in larghezza. La parte interna della morsa, destinata ad agganciare il manicotto/paramano dell’arma, dovrà essere rivestita con materiale idoneo, antiscivolo e resistente alle alte temperature, tale da evitare danneggiamenti o rigature dovuti alle vibrazioni del veicolo.

A pag. 5 delle “*Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Mini escavatore cingolato*”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera f. “Impianto idraulico”, prima alinea, la frase:

– impianto principale: dotato di pompe a portata variabile, preferibilmente di tipo load sensing, avente portata complessiva non inferiore a 100 l/min e pressione di esercizio non inferiore a 230 bar;

è da sostituire con:

– impianto principale: dotato di una o più pompe a portata variabile, preferibilmente di tipo load sensing, avente portata complessiva non inferiore a 100 l/min e pressione di esercizio non inferiore a 230 bar;

A pag. 6 delle “*Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Mini escavatore cingolato*”, Parte I, paragrafo 4 “Dotazioni a corredo e accessori”, lettera c., la frase:

– n.1 lama dozer frontale idraulica angolabile per re-interro di larghezza non inferiore a 16005 mm che assicuri una profondità di scavo non inferiore a 300 mm e un sollevamento da terra non inferiore a 30 mm;

è da sostituire con:

– n.1 lama dozer frontale idraulica per re-interro di larghezza non inferiore a 1.600 mm (ma comunque non superiore alla larghezza massima della macchina) che assicuri una profondità di scavo non inferiore a 300 mm e un sollevamento da terra non inferiore a 30 mm;

A pag. 18 delle “*Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Mini escavatore cingolato*”, Allegato B “Pacchetto manutentivo quinquennale”, articolo 4 “Descrizione del servizio”, punto 10, il testo:

10. In caso di mancato o parziale utilizzo del servizio entro il termine di durata dello stesso (ovvero non raggiungimento del limite massimo di 3.000 ore di funzionamento nei primi tre anni), il Contraente conserverà l'onere di consegnare, presso la sede nazionale del reparto utilizzatore del sistema, tutti i materiali (ricambi originali, oli e liquidi) necessari per eseguire i successivi interventi di manutenzione prestabiliti dal Piano di Manutenzione del costruttore fino al raggiungimento delle 3.000 ore di utilizzo.

è depennato

Minipala cingolata

A pag. 5 delle “*Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Minipala cingolata*”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera c. “Motorizzazione”, la frase:

– diesel, conforme alla normativa europea sulle emissioni STAGE V2 (o successiva, vigente al momento dell'approntamento al collaudo).

è da sostituire con:

– diesel, conforme alla normativa europea sulle emissioni STAGE V (o successiva, vigente al momento dell'approntamento al collaudo).

A pag. 5 delle “*Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Minipala cingolata*”, Parte I, paragrafo 3 “Caratteristiche tecniche”, lettera a. “Cabina”, alinea “alloggiamento per arma individuale”, la frase:

– alloggiamento per arma individuale.

è da sostituire con:

– alloggiamento per arma individuale, idoneo a contenere le armi individuali tipicamente utilizzate dall'Esercito Italiano (Beretta AR 70/90, Beretta ARX 160 e Beretta NARP), tutte di lunghezza massima inferiore a 1 m, costituito da una base metallica di appoggio con rialzi laterali di altezza compresa tra 5 e 10 cm, di larghezza sufficiente a contenere il calcio dell'arma di maggiori dimensioni e interamente rivestita internamente in gomma dura, nonché da un gancio superiore a forma di morsa regolabile in altezza e in larghezza. La parte interna della morsa, destinata ad agganciare il manicotto/paramano dell'arma, dovrà essere rivestita con materiale idoneo, antiscivolo e resistente alle alte temperature, tale da evitare danneggiamenti o rigature dovuti alle vibrazioni del veicolo.

A pag. 18 delle “*Condizioni Tecniche e norme per la verifica di conformità per Minipala cingolata*”, Allegato B “Pacchetto manutentivo quinquennale”, articolo 4 “Descrizione del servizio”, punto 10, il testo:

10. In caso di mancato o parziale utilizzo del servizio entro il termine di durata dello stesso (ovvero non raggiungimento del limite massimo di 3.000 ore di funzionamento nei primi tre anni), il Contraente conserverà l'onere di consegnare, presso la sede nazionale del reparto utilizzatore del sistema, tutti i materiali (ricambi originali, oli e liquidi) necessari per eseguire i successivi interventi di manutenzione prestabiliti dal Piano di Manutenzione del costruttore fino al raggiungimento delle 3.000 ore di utilizzo.

è depennato

Disciplinare di gara

A pag. 14 del “*Disciplinare di gara*”, paragrafo 7 “Avvalimento”, lettera a) dell’elenco relativo ai requisiti dell’impresa ausiliaria, la frase:

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

è da sostituire con:

a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

A pag. 14 del “*Disciplinare di gara*”, paragrafo 7 “Avvalimento”, il periodo:

Il concorrente può avvalersi di un’impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.2 e 6.3 solo se l’impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

è depennato