

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Navali

V.D.A. – 11^a Divisione –

Indirizzo Postale: Via di Centocelle n. 301– 00175 ROMA

Posta elettr. Istit. (Pei): navarm@navarm.difesa.it

Posta elettr. Cert. (Pec): navarm@postacert.difesa.it

GARA G 348 UE PER LA FORNITURA DI MATERIALI ADDESTRATIVI ED OPERATIVO/LOGISTICI PER T.U. AREA ADDESTRATIVA AL COMBATTIMENTO IN SCENARIO NAVALE

FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE IN CONFORMITA' DELLA LETTERA DI INVITO.

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

PEZT CO S.r.l.

OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI

TECNODIFE S.r.l.

L'esclusione dalla gara è motivata dalla carenza di documentazione, che la lettera di invito ha chiesto di presentare nell'ambito della offerta tecnica a pena di esclusione.

In particolare la commissione di gara ha ravvisato le seguenti carenze:

- 1) Il documento attestante la capacità di soddisfare i requisiti vincolanti completi di autocertificazioni e/o eventuali certificazioni/omologazioni come da tabella in Annesso 1 dell'Allegato 3 alla Specifica Tecnica risulta incompleto per la mancanza dei requisiti relativi a:
 - Indicazione degli angoli di impatto minimo senza rimbalzo di ciascun calibro indicato
 - Certificazione/dichiarazione della classe di reazione al fuoco della struttura
 - Temperatura massima e minima di impiego del materiale senza decadimento prestazionale.
- 2) Il documento relativo alla valutazione dei costi di alienazione e smaltimento a fine vita risulta mancante
- 3) Il documento attestante le prestazioni e le capacità tecniche migliorative rispetto ai requisiti vincolanti completo di autocertificazioni e/o eventuali certificazioni come da tabella in Annesso 2 dell'Allegato 3 alla Specifica Tecnica risulta incompleto per la mancanza delle prestazioni e delle capacità tecniche relative a:
 - Indicazione degli angoli di impatto minimo senza rimbalzo di ciascun calibro richiesto

- Temperatura massima e minima di impiego del materiale senza decadimento prestazionale
 - Numero di colpi, per ciascun calibro richiesto, sopportabili dal singolo pannello (esterno ed interno) e da entrambi i lati del pannello senza deformazione plastica
 - Distanza minima di resistenza del pannello per un calibro 300 black out frangibile e/o FMJ
- 4) La dichiarazione riportante in dettaglio la necessità o meno di effettuare eventuali e necessarie predisposizioni mirate a consolidare la struttura nel terreno per una sicura duratura nel tempo è stata sottoscritta da un operatore economico diverso dal concorrente.

IL CAPO DELLA 11^ DIVISIONE
Dott. Valerio CHIAPPERINI