




MINISTERO DELLA DIFESA  
Segretariato Generale Della Difesa e  
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE  
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)



PIANTA ARCHITETTONICA

PROSPETTO A - NORD-EST

PROSPETTO B - NORD-OVEST

PROSPETTO C - SUD-OVEST

PROSPETTO D - SUD-EST

SEZIONE A-A

RILIEVO AREA DI INTERVENTO - scala 1:200

PIANTA COPERTURA

NOTE:

- Trattandosi di interventi contenuti (infaccimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piani, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
- Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

FINITURE INTERNE		
	Codice	Descrizione
Pavimenti	Pv-01	Plastelle di klinker ceramico, dim. 13x4x1,5 cm, antistacco, antiscivolo R11, colore grigio-chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Zoccolini	Zc-01	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x4x1,5 cm, antistacco, colore grigio-chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Pareti/soffitti	Pr-01	Rivestimento pareti e soffitti con rasante tipo <b>Mapel Planthop Rosa &amp; Riposa</b> bianco sp. 3 mm e integrazione con pittura acrilica idrorepellente tipo <b>Mapel Stancolor AC</b> colore bianco

FINITURE ESTERNE		
	Codice	Descrizione
Pareti	-	Rivestimento pareti esterne con rasante tipo <b>Mapel Planthop Rosa &amp; Riposa</b> bianco sp. 3 mm e integrazione con pittura acrilica idrorepellente tipo <b>Mapel Stancolor AC</b> colore bianco
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con raffine, cassotto (colore grigio-chiaro) e "tappetino" con tappeti antistatici, sp. 3 cm, pendenza min. 2%
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di polietilene flessibile tipo <b>KEMPEROL V210</b> , con interposizione di tessuto non tessuto <b>KEMPEROLIAS</b> sp. minimo 2 mm
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, manto granulare forata, sp. 4 cm

INDICAZIONE COLORI

**Pareti interne:** colore bianco puro (RAL 9010)  
**Pareti esterne:** colore verde "NATO" (RAL 6030)  
**Cantici:** colore grigio chiaro (RAL 7035)  
**Copertura:** colore grigio chiaro (RAL 7035)  
**Serramenti e opere in ferro:** colore grigio antracite (RAL 7016)

