



COD. PROG.:	
LOCALITÀ:	<b>32° STORMO - AMENDOLA</b>
OGGETTO:	<b>AMPLIAMENTO AREA FOXTROT PER "AGGIORNAMENTO PREDATOR BLOCCO 5"</b>
OGGETTO:	<b>COMANDO LOGISTICO SERVIZIO INFRASTRUTTURE</b>

### IL COMANDANTE DEL 32° STORMO

2

Fuori Scala

Timbro di emissione

Revision:	<del>A</del>	<del>B</del>	©	D	E	DATA
Data precedent rev.:	05/07/21	21/02/21				22/12/2021

# Ampliamento area FOXTROT per "Aggiornamento Predator Blocco 5"

VOCE 13  
n° 1 Palazzina linea volo in CAP  
dim. La 3120 cm x Lu 1420 cm x l piano  
Illuminazione a LED  
Impianto elettrico come da specifiche  
Climatizzazione estate/inverno

VOCE 6  
Strada di rientro per mezzo trainante L600 cm  
Superficie 312 mq  
Geotessile  
Pietrame 0-200 sp 30 cm  
Misto Granulare sp 20 cm  
CLB base sp 10 cm  
CLB binder sp 6 cm  
CLB usura sp 4 cm

Voce 10	
Hangar di lancio	
MMTS dim. La2500 cm x Lu 2000	
cm	

Potenziamento cabina elettrica  
Voce 0  
MT/

VOCE 12  
n° 1 Palazzina OCU in CAP  
dim. La 5120 cm x Lu 1420 cm x l piano  
Illuminazione a LED  
Impianto elettrico come da specifiche  
Climatizzazione estate/inverno

VOCE 11  
 Urbanizzazione ed aree di parcheggio  
 Superficie 11.245 mq  
 Geotessile  
 Pietrame 0-200 sp 30 cm  
 Misto Granulare sp 20 cm  
 CLB base sp 10 cm  
 CLB binder sp 6 cm  
 CLB usura sp 4 cm

VOCE 7  
n° 4 shelter in CAP  
dim. La 4000 cm x Lu 3000 cm  
Portone a libro dim. L.3500 cm x H500 cm  
Porta pedonale dim. L.150 cm x H250 cm  
Porta carrabile dim. L.500 cm x H500 cm  
Carponte L.3200 cm x Portata 5000 kg  
Illuminazione a LED  
Impianto elettrico come da specifiche  
Climatizzazione estate/inverno

VOCE 8  
n° 1 blocco tecnico in CAP  
dim. La 3000 cm x Lu 3000 cm x 2 piani  
Illuminazione a LED  
Impianto elettrico come da specifiche  
Climatizzazione estate/inverno

VOCE 5

- n°1 Cannello motorizzato
- n° 1 Cannello motorizzato
- n° 1 Cannello pedana
- recinzione SMA21 po

Voce 1  
Ampliamento piazzale in CLS  
Geotessile  
Pietrame 0-200 30 cm  
Misto granulare 20 cm  
Misto cementato 20 cm  
Lastrone in C28/35 30 cm  
Lotto A: 8.910 mq  
Lotto B: 1.134 mq  
Lotto C: 5.716 mq  
Lotto D: 895 mq  
Lotto E: 330 mq  
Totale: 16.980 mq

Voce 2  
Shoulder in CLB  
Superficie 1.090 mq  
Geotessile  
Misto granulare 45 cm  
CLB binder modificato 5 cm  
Pozzetti/chiusini IVN ogni 30 m  
Cavidotti DN110x4  
Corda di rame nuda 35 mmq  
Cavo primario e secondario IVN  
Segnale IVN tipo LITE