LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
4x18W	Corpo illuminante in alluminio pressofuso ottico fotopolimerico temprato temperamento sorgente luminosa LED 4000K 25/2W 2A 0000lm - IP65
	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato completo di accessori per installazione lampade fluorescenti lineari T5 diâmetro G5 - IP65
4x36W	Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera ottica dark light in alluminio anodizzato 99.9/5 e bassissima luminanza lampade fluorescenti lineari T5 diâmetro G5 - numero elettrodo - IP4x
LED 40W	Plafoniera da incasso 60x60 con corpo in lamiera di acciaio bilico in alluminio e diffusore in lastra di plexiglass opale sorgente luminosa LED 4000K 40W - IP4x
	Corpo illuminante da incasso con corpo in alluminio pressofuso sorgente luminosa LED 3000K 27W - Ø200 mm - IP4x
	Proiettore per installazione a parete con corpo in alluminio pressofuso orientabile in vetro temperato resistente a shock termici e urti sorgente luminosa LED 4000K 60W - IP66
	Segnaletica orizzonte in vetro a bassa tensione - 360° - segnalazione fissa corpo in acciaio e GRP - cablaggio polarizzato CAP - IP66 sorgente luminosa doppia LED 8W >320cd 230Vac - contenuto ECAD
1x24W - S.A.	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h lampade fluorescente 24W attacco 2G11 - IP4x
	Proiettore con corpo e schermo in policarbonato funzionamento in emergenza S.A. - kit batteria/inverter autonomia 1 h sorgente luminosa LED ad alta visibilità - IP4x
E	Segnalazione luminosa di sicurezza per evacuazione via di esodo Corpo illuminante ubicazione per illuminazione di emergenza identificazione da gruppo soccorritore
	Interruttore unipolare 10A in cassetta portafrutto - IP4X
	Pulsante unipolare 10A in cassetta portafrutto - IP4X
	Sensore di movimento a infrarossi per accensione luci - IP4X
	Sensore di presenza a infrarossi passivi con rilevazione a 360° standard NXX per sistema gestione illuminazione
	Sensore di luminosità a soffitto standard NXX per sistema gestione illuminazione
	Cavidotto dettagliato 3P+N+T 25A 400V 50HZ - IP55
	Quadro elettrico o centralino - IP4x

Scala Grafica

0 1 2 3 4 5 10 m



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO
L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

FASE	PROGETTO DEFINITIVO	SERIE	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	
DISCIPLINARE	PIANO COPERTURA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE			
COD. PROGETTO	ENTE/SUO/UFFICIO	NOME FILE	SCALA	
P.FG 11 001 D	IEE-12	IEE01+18_01.DWG	1:100	
PROGETTISTI ESTERNI ai L.S. art.17 c.				
Arch. Flavio CREMI				
C.le Prof. Ing. Alessandro SARDINI				
T.V. (Ind) Ing. Dario ARDIZIO				
VARIANTI/NRA				
0	19/10/2012	EMISSIONE	SMN	RPI	CV
1	09/05/2013	ADEGUAMENTO VALIDAZIONE PROGETTO	SMN	RPI	CV
2					

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY