



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO

L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)



FASE: **PROGETTO DEFINITIVO**

SERIE: **IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

DESCRIZIONE: **PIANO PRIMO - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E TVCC**

COD. PROGETTO: **IES-03**

IDENTIFICATIVO TAVOLA: **IES-03_01.DWG**

HOME FILE: **1/100**

PROGETTISTI ESTERNI ALL'U.D. IN T.A.L.:

MANDATARIA:

MANDANTE:

Arch. Franco ORSINI

T.V. (AN) Ing. Davide AMODEO

Col. Prof. Ing. Alessandro SABATINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Col. G.A. (n. GIUSEPPE) PANIELLI

REVISIONE:

DATA:

DESCRIZIONE:

ESEGUITO:

CONTROLLATO:

APPROVATO:

1

19/10/2012

EMISSIONE

SMN

RPV

CV

2

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY

| LEGENDA | |
|---------|--|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
| | Centrale di rivelazione incendio analogica per impianto indirizzato autoalimentata con batterie in tampone conforme alle normative EN54 |
| | Rilevatore lineare di fumo analogico indirizzato funzionamento ad infrarossi con catalinfrangente - uscita relè 4-20 mA conforme alle normative EN54 |
| | Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato conforme alle normative EN54 |
| | Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato installato in controsoffitto provvisto di LED per segnalazione stato conforme alle normative EN54 |
| | Pulsante manuale di allarme incendio analogico indirizzato del tipo "a rottura di vetro" conforme alle normative EN54 |
| | Targa ottico-acustica allarme antincendio con buzzer 95 Db conforme alle normative EN54 |
| | Sirena di allarme antincendio per esterni ed interni - IP65 - batteria in tampone conforme alle normative EN54 |
| | Elettromagnete per chiusura automatica di porte tagliafuoco conforme alle normative EN54 |
| | Pannello ripetitore per gestione e visualizzazione remota stati e allarmi centrale rivelazione incendio conforme alle normative EN54 |
| | Telecamera a colori day-night in alluminio ottica varifocale 4 -9 mm 30 LED IR |
| | Monitor LCD 22" per visualizzazione TVCC |
| | Videoregistratore digitale 32 canali video Memoria 500 Gb dotato di scheda di rete LAN e porta USB 2.0 |