

NUMERO GARA 4152530
 Approvvigionamento Terne di piccola capacità

FREQUENTLY ASKED QUESTION

Aggiornato al 15 aprile 2024

QUESITO	RISPOSTA
<p><i>Nel portale ANAC non è visualizzabile il CIG pertanto è impossibile effettuare pagamento.</i></p>	<p>Si comunica che il CIG risulta correttamente acquisito e si conferma che è possibile effettuare il pagamento del contributo di gara.</p>
<p><i>Il DGUE da compilare non è apribile sia dalla cartella documenti editabili che dalla cartella documenti non editabili.</i></p>	<p><u>Il DGUE deve essere aperto e compilato direttamente tramite il portale acquistinrete</u>. Aprendolo con lettori di file xml tradizionali, il file del DGUE risulterà illeggibile.</p> <p>Tutte le informazioni per la corretta compilazione del DGUE sono disponibili al seguente link: https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo</p>
<p><i>Buongiorno, siamo a comunicare che dopo svariati tentativi il documento DGUE non risulta apribile. Attendiamo il file editabile per poterlo compilare. Distinti Saluti</i></p>	<p>https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo</p>
<p><i>Riferimento Capitolato di gara punto 3 CARATTERISTICHE TECNICHE - Punto b ALTERNATORE con intensità ≥ 60 Ampere.</i></p> <p><i>Si intende specificare quanto segue per tale macchinario di piccola capacità: la capacità dell'alternatore deve essere dimensionato in base agli assorbimenti massimi del veicolo specifico, pertanto si indica un valore di 30 Ampere adeguatamente conforme ai requisiti dell'impianto elettrico. Si dichiara inoltre piena rispondenza alla operatività del mezzo e conseguentemente si richiede di modificare il requisito tecnico da 60 Ampere a 30 Ampere.</i></p>	<p>Si ritiene accettabile un alternatore ≥ 30 A, purché sia assicurata la piena operatività della macchina.</p> <p>Sarà emanato apposito errata corrige.</p>
<p><i>Riferimento Capitolato di gara punto 3 CARATTERISTICHE TECNICHE - Punto c CABINA OPERATORE.</i></p> <p><i>Si specifica che il posto guida è dotato di un bracciolo regolabile in altezza per offrire maggiore ergonomia, in luogo dei braccioli sul sedile. È nel contempo garantita la perfetta operatività nel rispetto delle normative di legge.</i></p>	<p>Si ritiene accettabile anche un bracciolo regolabile in altezza in postazione di guida.</p> <p>Sarà emanato apposito errata corrige.</p>
<p><i>-APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA' tempistiche indicate sul CPT sono: 1^ rata 120 gg; 2^ rata 420 gg; 3^ rata 720 gg le tempistiche indicate sul disciplinare sono: - 1^ rata 120 gg; - 2^ rata 360 gg; - 3^ rata 660 gg quali di queste devono essere ritenute valide?</i></p>	<p>Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara ovvero le seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> -120 giorni per la 1^ Rata; -360 giorni per la 2^ Rata; -660 giorni per la 3^ Rata. <p>Sarà emanato apposito errata corrige.</p>

<p><i>-CPT ARTICOLO 7 OFFICINE MOBILI (pag. 25) per non dare adito a diverse interpretazioni, e ritenendo tale punto a totale beneficio di EA, a ns parere sarebbe opportuno che si aggiungesse, per CHI vuole adempiere, la comprova in sede di documentazione di gara del possesso/locazione delle officine mobili preposte descrivendo n. di targa e copia libretto di circolazione, e NON una semplice autocertificazione di volontà di adempimento.</i></p>	<p>Non si ritiene necessario acquisire tali prove.</p>
<p><i>-CPT RETROESCAVATORE DI TIPO AMOVIBILE (pag. 6): per non dare adito a diverse interpretazioni e ritenendo tale punto a totale beneficio di EA, sarebbe opportuno specificare che AMOVIBILITA' E RIMONTAGGIO devono avvenire SENZA ausilio di mezzi di supporto; la mancata precisazione NE fa derivare che la terna riduce notevolmente la propria operatività. Distaccare il retroescavatore SENZA ausilio di mezzi di supporto (necessita solo l'operatore in cabina) comporta 5 minuti di lavoro e il posizionamento a terra (stoccaggio) avviene sui propri piedi stabilizzatori (nel rispetto della sicurezza); rimontare il retro comporta altri 5 minuti, sempre nel rispetto della sicurezza. Distaccare il retro CON ausilio di mezzi di supporto comporta almeno 2-3 ore di lavoro; rimontare il retro escavatore sulle guide del telaio può avvenire solo in officina con ausilio di GRU oltre che mezzo di supporto e almeno di altre 2 persone oltre all'operatore, con altre 3-4 ore di lavoro.</i></p>	<p>Con il termine “amovibile” si intende indicare che l’operazione di rimozione (o attacco) del retroescavatore dovrà essere facile e veloce, senza la necessità di impiegare altri soggetti oltre all’operatore.</p> <p>In altre parole, l’operatore dovrà essere in grado di smontare (o montare) il retroescavatore da solo, entro un tempo massimo di 20 minuti, senza l’ausilio di attrezzature di supporto e senza il supporto di altre persone.</p> <p>Sarà emanato apposito errata corrige.</p>