

CHIARIMENTI SU CAPITOLATO TECNICO

DESCRIZIONE DEL BENE	REQUISITO TECNICO
Telo tetto thermocanvas per tende o equivalente	Trama e ordito in poliestere (EN ISO 2076), resistenza alla trazione trama (EN ISO 1421/met.1) ≥ 2500 N/5 cm, resistenza alla trazione ordito (EN ISO 1421/met 1) ≥ 2200 N/5 cm, resistenza alla lacerazione trama (DIN 53363) ≥ 270 N cm, resistenza alla lacerazione ordito (DIN 53363) ≥ 215 N cm, impermeabile (EN20811), reazione al fuoco (EN9177:1987) autoestinguente classe 2, emissività "ε" 0.34 (misurata con emissometro conforme alla norma ASTM C 1371-04a), tolleranza ammessa per tutti i valori in tabella +/- 5%
Telo triangolo frontale per tende o equivalente	Trama e ordito in poliestere (EN ISO 2076), resistenza alla trazione trama (EN ISO 1421/met.1) ≥ 2500 N/5 cm, resistenza alla trazione ordito (EN ISO 1421/met 1) ≥ 2200 N/5 cm, resistenza alla lacerazione trama (DIN 53363) ≥ 270 N cm, resistenza alla lacerazione ordito (DIN 53363) ≥ 215 N cm, impermeabile (EN20811), reazione al fuoco (EN9177:1987) autoestinguente classe 2, emissività "ε" 0.34 (misurata con emissometro conforme alla norma ASTM C 1371-04a), tolleranza ammessa per tutti i valori in tabella +/- 5%

CERTIFICAZIONI RICHIESTE

La ditta aggiudicataria dovrà fornire alla Stazione Appaltante i certificati delle prove di laboratorio che attestino la rispondenza dei materiali impiegati per la realizzazione dei manufatti oggetto della presente fornitura ai requisiti tecnici indicati nel precedente paragrafo.

I predetti certificati dovranno essere stati rilasciati da un laboratorio accreditato da ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, e le relative prove dovranno essere state svolte con metodo accreditato.

MISURE

I manufatti (teli tetto e teli triangolari) dovranno integrarsi perfettamente con le tende mod. "Bresciani" in uso al COFS (10x10 e 10x8), garantendone integrità e funzionalità.

Le misure costruttive dei manufatti sono lasciate alla discrezionalità delle Ditte accorrenti che hanno facoltà, previo appuntamento da concordare con il responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione della presente procedura, di prendere visione e misurare le predette tende.

COLORE

Colore esterno verde RAL 6014, colore interno argento

VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità dei materiali, a cui la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presenziare, comprenderà le seguenti operazioni:

- accertamento visivo, quantitativo e qualitativo della fornitura;
- esame della documentazione presentata dalla ditta con particolare riferimento ai certificati di conformità di cui al para. 6;
- verifica (a cura di personale specializzato del COFS) della integrabilità con le tende mod. "Bresciani" (10x10 e 10x8) già in uso al COFS.

La verifica di conformità sarà considerata positiva soltanto se tutte le prove di accettazione previste dalle presenti norme saranno superate da tutti i materiali in fornitura, con le modalità sopra descritte.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO E
CAPO SEZIONE LOGISTICA
Ten. Col. Stefano ZORDAN

