



IMPOSTA DI
BOLLO
€ 40,00
F24 prot. tele.:
B0538703210050724

**RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL
MINISTERO DELLA DIFESA**

**Scrittura Privata
n. 4 del 30/07/2024**

SCRITTURA PRIVATA n. 4 del 30/07/2024

CIG: B2598AFBEB

(ai sensi art. 18, c. 1 del D.lgs. 36/2023)

Per l'appalto dei lavori di intervento mirato alla salvaguardia dei luoghi di lavoro, come da d.lgs. 81/08, mediante l'adeguamento illuminotecnico, in base alla vigente normativa con contestuale F.P.O. di controsoffitto in fibra minerale ed igienizzazione dei locali in uso al CUSDIFE presso il secondo piano della pal. n. 56 della Caserma Castro Pretorio Roma - Cap. 1412/12 E.F. 2024. **CIG: B2598AFBEB**

TRA

Il Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa (RAMDIFE) – C.F. 80400350585 – con sede in Via Napoli 41/A 00184 Roma, rappresentato dal Capo del Servizio Amministrativo, Ten. Col. com. Massimiliano CASELLA, nato a Roma il 06/12/1973, (C.F. CSLMSM73T06H501C) domiciliato per l'incarico ricoperto in Roma, Via Napoli 41/A che dichiara di intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di RAMDIFE;

E

l'operatore economico **STEMA SERVIZI S.a.S.** corrente in Via Di Valle Braccia, n.7 , Riano (RM) - C.F./P.IVA 13638081003, rappresentato dal Sig. Stefano MANETTA Cod. Fisc. MNTSFN68B07H501T, nato a Roma il 07/02/1968 e residente in Riano (RM) Via S. Egidio n. 19 in qualità di Legale Rappresentante, come risulta dalla documentazione custodita agli atti

di questo Servizio Amministrativo, che agisce in forma singola;

PREMESSO CHE

- la prestazione, autorizzata dal Comandante di RAMDIFE, con Decisione di Contrarre n. 408 del 03/07/2024, è da effettuarsi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, dal nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- tale esigenza è stata affidata con Atto Dispositivo n. 409 del 03/07/2024 a seguito di RdO (Indagine di mercato) n. 4440232 del 24/06/2024 sulla piattaforma MEPA dal Servizio Amministrativo di RAMDIFE, all’operatore economico STEMA SERVIZI S.a.S., con sede Via Di Valle Braccia, n.7, Riano (RM) - C.F./P.IVA 13638081003;

- che il possesso dei requisiti dell’operatore economico è stato verificato positivamente attraverso il “*Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE*” con la conseguente efficacia definitiva dell’aggiudicazione sopra indicata;

IN MANIERA TELEMATICA E MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DIGITALE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto, eventuali dichiarazioni sono rese dalle parti in regime di dichiarazione sostitutiva;

Art. 2 – OGGETTO

La Società contraente, come sopra rappresentata si obbliga con il presente

atto, nella più ampia e valida forma legale, ad effettuare i lavori di intervento mirato alla salvaguardia dei luoghi di lavoro, come da d.lgs. 81/08, mediante l'adeguamento illuminotecnico, in base alla vigente normativa con contestuale F.P.O. di controsoffitto in fibra minerale ed igienizzazione dei locali in uso al CUSDIFE presso il secondo piano della pal. n. 56 della Caserma Castro Pretorio - Roma, secondo le modalità di cui al capitolato tecnico in allegato "A" alla presente scrittura privata.

Il servizio dovrà essere eseguito, a perfetta regola d'arte, nei luoghi, secondo le modalità e tempistiche dettate dal citato capitolato tecnico.

Art. 3 – PREZZO

L'importo dei lavori, a seguito dell'offerta di ribasso presentata in sede di RdO del **3,69%** (tre virgola sessantanove per cento) è pari ad € **100.696,96** (centomilaseicentonovantasei/96) e così specificato:

Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Totale
Interventi mediante l'adeguamento illuminotecnico con contestuale f.p.o. di controsoffitto in fibra minerale ed igienizzazione dei locali. (importo base gara € 31.016,61 - sconto 2,35% = € 30.287,72).....	Nr.	1,00	30.136,28	
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara.....	Nr.	1,00	44.364,04	
Oneri per la sicurezza	Nr.	1,00	267,82	
Oneri per le interferenze	Nr.	1,00	270,35	
Somme a disposizione della stazione appaltante per imprevisti.....	Nr.	1,00	7.500,00	
Imponibile: 82.538,49				
IVA 22%: 18.158,47				
Totale : 100.696,96				

L'IVA sarà versata direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA in regime di *split payment*.

Art. 4 – CAUZIONE E GARANZIE

La Società, a garanzia degli obblighi assunti con la presente obbligazione, ha

presentato in favore di RAMDIFE, quale deposito cauzionale definitivo, la polizza fideiussoria n. 114765837 in data 10/07/2024, di importo pari ad € 2.063,47, pari al 2,5% dell'appalto in quanto in possesso di certificazione ISO 9001.2015, rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. che seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

La società contraente si obbliga a presentare almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa (CAR) che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi il cui massimale sia pari ad almeno € 500.000,00. Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5 - PENALITA'

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale sarà dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per lavori per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione in sede di conto liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte del predetto responsabile, del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

La Società aggiudicataria emetterà in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate la fattura nelle quali, per quanto concerne l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ed in aderenza alle disposizioni di dettaglio emanate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare nr. 1/E in data 9 febbraio 2015, dovrà essere indicata esplicitamente l'annotazione “scissione dei pagamenti”. Il pagamento verrà effettuato previo rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) a cura dell'Amministrazione Difesa, al termine dei lavori documentato dall'operatore economico e dovrà riportare il codice C.I.G. indicato in oggetto, con espresso riferimento al presente contratto. Al pagamento si procederà, prelieve verifiche di rito disposte per legge, a mezzo di bonifico postale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla verifica della regolarità della prestazione ai sensi della normativa vigente, ovvero, se successivo, dal ricevimento della fattura.

In applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, **questa Amministrazione, non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.**

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato D.M. n. 55/2013

prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". Quanto sopra premesso, la contraente prende atto che il **Codice Univoco Ufficio**, relativo alla contabilità ordinaria della stazione appaltante, che dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle fatture elettroniche è il seguente: **X94NUK**.

Art. 7 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di RdO sul MEPA che intende subappaltare parte del contratto a terzi nei limiti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Art. 8 – TUTELA LAVORATORI

L'Appaltatore ha dichiarato che il CCNL applicato è: INDUSTRIA (operai specializzati edili) METALMECCANICA INDUSTRIA (operai).

La Società aggiudicataria è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro, alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie ecc..) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc..

**Art. 9 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI
ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge n. 187 in data 12.11.2010, concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la parte contraente assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria al presente contratto. Dichiaro a tal fine che i conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, e ad essa intestato sono:

- C/C n. 3 5 1 8 4 1 7 5 intrattenuto presso la BPER BANCA succursale L ed intestato alla società STEMA SERVIZI di Stefano Manetta SAS, C.F./P.IVA 13638081003

Codice IBAN: I T 2 7 X 0 5 3 8 7 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3 5 1 8 4 1 7 5;

- la persona delegata ad operare sui citati conti è il Sig. MANETTA Stefano nato a Roma il 07/02/1968 CF: MNTSFN68B07H501T, in qualità di legale rappresentante, della Società STEMA SERVIZI S.a.S. corrente in Via Di Valle Braccia, n.7 Riano (RM) - C.F./P.IVA 13638081003.

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3 tutti i movimenti finanziari posti in essere dalla Società riferiti alla presente commessa devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e contenere il seguente C.I.G.: **B2598AFBEB**.

Ogni modifica relativa ai dati trasmessi a norma del presente articolo dovrà, in ogni caso, essere comunicato entro sette giorni dall’avvenuta variazione.

Resta inteso, in ottemperanza al citato dettato legislativo, che la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari potrà determinare la risoluzione di diritto del presente contratto con la conseguenziale informazione alla competente Prefettura. I futuri aggiornamenti ovvero modifiche al citato dispositivo normativo saranno ex se recepiti nel presente contratto senza obbligo di atto aggiuntivo.

**Art. 10 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO IN
MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI**

La parte contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 dello stesso D.P.R.. A riguardo, si dà atto che l’Amministrazione consegna al contraente, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuovere l’integrale conoscenza. La parte contraente (qualora si tratti di impresa fornitrice) si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre le seguenti conseguenze (multa per i casi più lievi o possibile causa di risoluzione o decadenza del rapporto, per i casi più gravi). Qualora riscontri l’eventuale violazione, l’Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine

per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

Art. 11 - OBBLIGO DI SICUREZZA E RISERVATEZZA

La società si obbliga a non divulgare a terzi prima, durante e dopo l'esecuzione del contratto, notizie, dati ed informazioni riguardanti la presente prestazione e ad adottare tutte le misure per evitare che essi siano oggetto di utilizzazione o divulgazione da parte di propri dipendenti. Detto divieto è da estendersi ad ogni dato, notizia e/o informazione relativo a tutte le prestazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni, cui la contraente sia venuta comunque a conoscenza.

Art. 12 - PATTO DI INTEGRITA'

La Società contraente si impegna al rispetto del patto di integrità previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" sottoscritto in sede di gara e, seppur non allegato, facente parte integrante del presente atto.

Art. 14 – DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore dei Lavori incaricato dall'Amministrazione della Difesa al coordinamento, alla direzione, al controllo dell'esecuzione dei lavori e ad assicurare in toto la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni siano espletate in conformità dei documenti contrattuali, è il **Magg. Rocco RUSSO**. Lo stesso tra l'altro, anche coadiuvato da personale

alle proprie dipendenze provvederà a verificare: la qualità della prestazione, l'adeguatezza della stessa; il rispetto dei tempi di esecuzione; il rispetto dei luoghi di esecuzione; l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte. Il Direttore dei Lavori è altresì deputato al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori al fine di consentire il saldo delle prestazioni. Il Direttore Tecnico di Cantiere designato dalla società contraente per i lavori oggetto del presente atto è il Sig. Salvatore LA TERRA.

Art. 15 - MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Sono previste le clausole di revisione dei prezzi così come stabilito dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Art. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere o di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 122 e 123 del Codice.

Art. 17 – VINCOLO DELL’ATTO NEGOZIALE

Il sottoscritto, Sig. Stefano MANETTA, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e di accettarli integralmente; ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice civile. Dichiaro, inoltre, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il presente Atto viene numerato alla data di sottoscrizione del Rappresentante dell’A. D..

ALLEGATI

Allegato “A” Capitolato Tecnico comprensivo di:

- **Relazione Generale;**
- **Capitolato Speciale d’appalto;**
- **Computo metrico estimativo;**
- **Elenco dei prezzi unitari;**
- **Stima dei costi per la sicurezza;**
- **Condizioni tecniche.**

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ten. Col. com Massimiliano CASELLA (firmato digitalmente)

Per la ditta STEMA SERVIZI S.a.S.

Sig. MANETTA Stefano (firmato digitalmente)

MINISTERO DELLA DIFESA
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA
S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture --

CAPITOLATO TECNICO

Interventi mirati alla salvaguardia dei luoghi di lavoro, come da D. lgs. 81/08, mediante l'adeguamento illuminotecnico, in base alla vigente normativa con contestuale f.p.o di controsoffitto in fibra minerale ed igienizzazione dei locali in uso al CUSDIFE presso il secondo piano della Pal. n. 56 della Caserma Castro Pretorio - Roma.

Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara	31.016,61 €
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara	44.364,04 €
oneri per la sicurezza determinati analiticamente	267,82 €
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI	270,35 €
Importo manodopera ed oneri per la sic. non soggetto a ribasso di gara	44.902,21 €
Imponibile lavori	75.918,82 €
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti	7.500,00 €
Imponibile compreso somme a disposizione	83.418,82 €
IVA 22%	18.352,14 €
Totale imponibile, compreso somme a disposizione e IVA	101.770,96 €

IL CAPITOLATO TECNICO E' COMPOSTO DA:

- 1) Relazione tecnica generale;
- 2) Capitolato Speciale d'appalto;
- 3) Computo metrico estimativo;
- 4) Elenco prezzi unitari;
- 5) Stima degli oneri per la sicurezza;
- 6) Elaborati grafici *Omissis*;
- 7) Condizioni tecniche.

I compilatori:
Serg. Magg. Alessandro Ruvolo
Graduato Aiutante. Andrea Monteverde
1° Graduato Corrado Azzaro

Il Capo Sezione Tecnica
Magg. G.A.r.s. I.I. Rocco RUSSO

L'Appaltatore

Il Capo Ufficio .
Ten. Col. f. (lag.) RS. Massimiliano TULLI

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

La presente relazione, è redatta al fine di fornire chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello quantitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

1) ESIGENZA

E' stato richiesto dal Comando Unità Servizi Difesa di eseguire degli interventi infrastrutturali, mirati all'adeguamento a norma, di cui al D.lgs. n. 81/08, di alcuni luoghi di lavoro. In sostanza è stato richiesto di adeguare l'illuminazione interna e la tinteggiatura dei corridoi del secondo piano della Palazzina n. 56, in uso al CUSDIFE presso la Caserma "MACAO" ubicata in viale del Castro Pretorio.

2) DESCRIZIONE

Il personale tecnico dell'Ufficio Manutenzione Infrastrutture ha eseguito i necessari sopralluoghi necessari alla corretta identificazione della problematica e in fase di sopralluogo si è riscontrato che l'intervento è del tipo risolutivo.

3) DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Per quanto sopra, gli interventi da porre in essere saranno quelli previsti nella categoria merceologica OGI.

Al fine di risolvere la problematica rappresentata, si necessita un urgente intervento infrastrutturale consistente in:

- F.p.o pannelli controsoffitto;
- Adeguamento impianto di illuminazione;
- Ripristino impianto elettrico;
- Tinteggiatura locali.

Si ribadisce che i materiali da utilizzare devono essere preventivamente scelti ed approvati dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta.

4) QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO			
Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara		€	31 016,61
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara	€	44 364,04	
oneri per la sicurezza determinati analiticamente	€	267,82	
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI	€	270,35	
Importo manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara		€	44 902,21
imponibile lavori		€	75 918,82
Y	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti		
		a consuntivo finale	7 500,00
		imponibile compreso somme a disposizione	€ 83 418,82
		IVA 22%	18 352,14
		Totale imponibile, compreso somme a disposizione e IVA	€ 101 770,96
N.B.	Si specifica che l'importo di € 7500,00 + IVA di cui all'articolo "Y" non è soggetto a ribasso d'asta. Si specifica inoltre che la copertura totale di tale importo, non è vincolante da parte della Stazione Appaltante e di conseguenza la ditta appaltatrice alla scadenza contrattuale non potrà avanzare alcuna pretesa, qualora l'ammontare dei lavori non avesse raggiunto l'importo sopra indicato. Si precisa che l'importo degli imprevisti sarà soggetto allo sconto di gara in corso d'opera se trattasi di interventi già previsti negli articoli presenti nel suo elencato Computo Metrico Estimativo.		

L'Appaltatore

Il Capo Ufficio
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1) GENERALITA'

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

- a. D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.
- b. D.Lgs. n° 36/23 entrato in vigore il 1° Luglio 2023, nuovo Codice dei Contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture;
- c. D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive modifiche.
- d. Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di Legge attualmente in vigore specifiche e relative alle lavorazioni edili ed impiantistiche di che trattasi.

2) INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEGLI ELABORATI

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

3) ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE – Conoscenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori – Responsabilità dell'Esecutore

L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità

La sottoscrizione del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

L'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall'apposito verbale sottoscritto unitamente al

Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei lavori

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile

4) DIRETTORE DEL CANTIERE – Requisiti e competenze

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall'impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere

L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

5) NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o l'utilizzo dell'opera oggetto di appalto.

6) INADEMPIMENTI – Provvedimenti e sanzioni

Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l'accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;
- b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;
- c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

7) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, l'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore

Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verrà comunicato all'esecutore, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato l'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l'esecuzione dell'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.

La Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 36/2023 potrà procedere all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata

della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

8) TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nelle condizioni tecniche, in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sarà contraddistinta da uno specifico autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

9) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, tipologie, effetti e modalità

Qualora si verificano avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D.Lgs.n. 36/2023

La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l'ha determinata. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovrà indicare il nuovo termine contrattuale

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

10) PROROGHE DEI TERMINI CONTRATTUALI

L'esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto.

11) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

La Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

12) VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36 del 2023

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva

Il mancato rispetto di quanto stabilito non dà titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l'obbligo per l'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere comprese lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori

13) DIMINUZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d'appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo

L'intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista deve essere sottoscritta dall'esecutore.

14) NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

In linea generale tutti gli interventi sono contabilizzati e liquidati "a misura".

La valutazione delle varie opere nonché delle somministrazioni e prestazioni oggetto dell'appalto sarà sempre effettuata con misure geometriche, o a peso, o a numero, od a tempo, in relazione anche a quanto indicato dalle "norme tecniche per la misurazione delle opere" contenute nella parte di "introduzione al prezzo", e dai prezzi indicati nel "prezzario ufficiale di riferimento", edito dalla DEI, tipografia del Genio Civile, normalmente riportato nei seguenti Volumi: "RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE", "IMPIANTI TECNOLOGICI", "IMPIANTI ELETTRICI" (prioritariamente, in alternativa, verrà utilizzato come riferimento anche il *Tariffario Regione Lazio Anno 2023 attualmente in vigore*, che la Ditta dichiara di ben conoscere (entrambe i prezzari), nonché dalle prescrizioni particolari stabilite in appresso; inoltre in mancanza di riscontro sui predetti tariffari, si procederà con elaborazione di nuovi prezzi desunti da apposite indagini di mercato, tenendo in debito conto delle spese generali e utile di impresa (pari al 28,70%).

Il rilevamento delle misure e delle quantità dovranno sempre essere eseguite sul luogo dei lavori in contraddittorio fra gli incaricati della Direzione Lavori (Assistenti o Sorvegliante Lavori) e della Ditta Appaltatrice, entro dieci giorni successivi dall'ultimazione degli stessi; l'Impresa sarà tenuta a richiedere, tempestivamente, la misura di quelle opere e delle somministrazioni che in

prosegua di lavoro non potessero più essere compiutamente accertate; in mancanza di tempestive misurazioni in contraddittorio, la *Ditta* sarà tenuta ad accettare la valutazione insindacabile che sarà fatta dalla Direzione Lavori e quindi quelle desunte dall'estimativo redatto ed allegato al capitolato.

Tutte le opere eseguite dovranno corrispondere esattamente alle misure ed alle quantità in merito prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo; qualora vengano rilevate differenze in più od in meno nelle misure o delle quantità relative ad un'opera, la Direzione Lavori stessa potrà rifiutare tali opere, richiedendone anche il completo rifacimento a carico della *Ditta*; se invece la Direzione Lavori riterrà possibile l'accettazione dell'opera in questione, saranno computate effettive misure e quantità.

15) AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA – Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dal nuovo Codice dei Contratti e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

La Ditta dovrà avere categoria merceologica **OG1**.

In particolare l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti.

L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento (in forza di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023).

16) RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

L'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”;
- Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.Lgs n° 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

17) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

L'esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).

L'esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.

Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d'opera.

18) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L'esecutore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

19) PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)

Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l'esecutore è tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

20) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72 (D.Lgs. n. 36/2023). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori: – il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; – il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; – ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

21) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) – Controlli e sanzioni correlate

1. L'esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 80, comma 4, lettera i) D.Lgs. n. 36/2023) per l'aggiudicazione del contratto; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento dei SAL e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

L'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell'Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempimenti da parte dell'esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali. 3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:

- a) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell'esecutore riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
- b) situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall'art. 12.6 del presente CSA;
- c) posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell'autorizzazione al sub-appalto;
- d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà come previsto dal presente CSA;

22) OBBLIGHI SPECIFICI SULLE LAVORAZIONE

La ditta appaltatrice dovrà:

- a) eseguire l'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d'arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
- b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c) curare il coordinamento tra le diverse necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore;
- d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni previste;
- e) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

- f) provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;
- g) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione dell'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisoriale;
- h) realizzare le opere provvisoriale necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
- i) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- l) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), l'esecutore è tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
- m) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori l'esecutore dovrà effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;
- n) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora l'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all'appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
- o) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
- p) mantenere, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- q) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'esecutore le assistenze alla posa in

opera. I danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

r) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli già presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;

s) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.....) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

t) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;

u) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in prossimità dell'accesso al cantiere. In ogni caso dovrà essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di inadempienza;

v) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

z) provvedere all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne l'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;

aa) garantire l'esecuzione di tutte le opere provvisorie, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

bb) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

cc) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del

dd) garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

ee) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'esecutore,

restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

23) EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'esecutore.

Nel caso in cui si verificano danni alle opere causati da forza maggiore l'esecutore ne deve fare denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell'evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procederà alla redazione di specifico processo verbale di accertamento.

L'esecutore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'esecutore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell'esecutore.

Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

24) FALLIMENTO DELL'ESECUTORE

Nel caso di fallimento dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 107 del D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso tuttavia la semplice constatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni.

L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dal medesimo D.Lgs. 36/2023. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione del D.Lgs. 36/2023.

25) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Dopo la conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale scritta a mezzo posta elettronica o raccomandata A/R.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore.

Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l'esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al Direttore Lavori e all'esecutore i quali hanno l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento

L'Appaltatore

Il Capo Ufficio
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
Art. est.	Indicazioni dei lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €	% incidenza costo manodopera	costo manodopera €
	Interventi mirati alla salvaguardia dei luoghi di lavoro, come da D. lgs. 81/08, mediante l'adeguamento illuminotecnico, in base alla vigente normativa con contestuale f.p.o di controsoffitto in fibra minerale ed igienizzazione dei locali in uso al CUSDIFE presso il secondo piano della Pal. n. 56 della Caserma Castro Pretorio - Roma.						
A	CORRIDOIO "7" SECONDO PIANO PAL.56						
A/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	269,08	4,85	1.305,04	76,00	991,83
A/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	269,08	2,76	742,66	64,00	475,30
A/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	269,08	9,74	2.620,84	86,00	2.253,92
A/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	47,15	40,14	1.892,58	42,00	794,88
A/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	86,80	6,06	526,01	69,00	362,95
A/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	9,00	13,45	121,05	100,00	121,05
A/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	9,00	9,67	87,03	100,00	87,03
A/8	rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica;	mq.	3,00	10,48	31,44	100,00	31,44
A/9	tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 50 x 65 cm, con superficie liscia, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm; (CORRIDOIO)	mq.	6,00	45,54	273,24	51,00	139,35
A/10	tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 50 x 65 cm, con superficie liscia, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm; (CHIUSURA INFISSE)	mq.	3,00	45,54	136,62	51,00	69,68
A/11	smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli	mq.	3,00	20,96	62,88	100,00	62,88

A/12	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta ;(passo:1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	13,00	84,58	1.099,54	41,00	450,81
A/13	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte	n	4,00	120,00	480,00	40,00	192,00
A/14	porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizioni autoespandenti per fumi caldi poste sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120 ampiezza muro 900 x 2.150 mm;	n	1,00	656,46	656,46	33,00	216,63
A/15	maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna;	n	1,00	246,02	246,02	44,00	108,25
A/16	velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montante in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 60 cm	m	12	74,10	889,20	70,00	622,44
B CORRIDOIO "18" SECONDO PIANO PAL.56							
B/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq	124,25	4,85	602,60	76,00	457,98
B/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pannello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq	124,25	2,76	342,92	64,00	219,47
B/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq	124,25	9,74	1.210,18	86,00	1.040,75
B/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0,secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%,appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminascosta con spessore 15 mm,600 *6000, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq	21,55	40,14	864,86	42,00	363,24
B/5	f.p.o.profilati perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	40,08	6,06	242,88	69,00	167,59
B/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;2*36 W	n	3,00	13,45	40,35	100,00	40,35

B/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	3,00	9,67	29,01	100,00	29,01
B/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta ;(passo: 1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	6,00	84,58	507,48	41,00	208,07
B/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	2,00	120,00	240,00	40,00	96,00
C	DISIMPEGNO "2" PRIMO PIANO PAL.56						
C/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	38,79	4,85	188,13	76,00	142,98
C/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	38,79	2,76	107,06	64,00	68,52
C/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	38,79	9,74	377,82	86,00	324,92
C/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; apparecchio led 600*600 mm;	n	1,00	12,50	12,50	100,00	12,50
C/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	1,00	84,58	84,58	41,00	34,68
C/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
D	STANZA "3" PRIMO PIANO PAL.56						
D/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	48,23	4,85	233,93	76,00	177,79
D/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	48,23	2,76	133,12	64,00	85,20
D/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	48,23	9,74	469,79	86,00	404,02
D/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; apparecchio led 600*600 mm;	n	2,00	12,50	25,00	100,00	25,00

D/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	3,00	84,58	253,74	41,00	104,03
D/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
E	STANZA "4" PRIMO PIANO PAL.56						
E/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	48,49	4,85	235,17	76,00	178,73
E/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	48,49	2,76	133,83	64,00	85,65
E/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante,;colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq.	48,49	9,74	472,27	86,00	406,15
E/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;apparecchio led 600*600 mm;	n	4,00	12,50	50,00	100,00	50,00
E/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	3,00	84,58	253,74	41,00	104,03
E/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
F	STANZA "5" PRIMO PIANO PAL.56						
F/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	52,95	4,85	256,83	76,00	195,19
F/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	52,95	2,76	146,15	64,00	93,54
F/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante,;colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq.	52,95	9,74	515,77	86,00	443,56
F/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;apparecchio led 600*600 mm;	n	2,00	12,50	25,00	100,00	25,00

F/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	3,00	84,58	253,74	41,00	104,03
F/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
G	STANZA "6" PRIMO PIANO PAL.56						
G/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);	mq.	80,90	4,85	392,37	76,00	298,20
G/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pannello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);	mq.	80,90	2,76	223,28	64,00	142,90
G/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(soffitto e pareti);	mq.	80,90	9,74	787,97	86,00	677,65
G/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;2*36 W	n	2,00	13,45	26,90	100,00	26,90
G/5	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;1*18 W;	n	1,00	9,67	9,67	100,00	9,67
G/6	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta (installazione a soffitto);	n	3	49,55	148,65	0,00	0,00
G/7	minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in barre da 2 m:senza parete divisoria, (base x altezza): 30 x 10 mm	m	4	2,20	8,80	0,00	0,00
G/8	scatola di derivazione per canalina in PVC per pareti e cornici,comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	1	8,55	8,55	0,00	0,00
G/9	fornitura di cornice per pannello LED da 60*60;comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	3	14,00	42,00	0,00	0,00
G/10	cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare (con messa a terra) FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mm²;	m	4	1,24	4,96	0,00	0,00
G/11	manodopera n. 2 installatori 4^ categoria costo non comprensivo di spese generali ed utili d'impresa;	ore	6,00	27,82	166,92	100,00	166,92
	spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;	ore	6,00	7,98	47,88	0,00	0,00

G/12	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	2,00	69,64	139,28	53,00	€	73,82
G/13	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	2,00	24,91	49,82	34,00	€	16,94
G/14	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	2,00	26,00	52,00	34,00	€	17,68
II	STANZA "8" PRIMO PIANO PAL.56							
H/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);	mq.	72,92	4,85	353,64	76,00		268,77
H/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);	mq.	72,92	2,76	201,25	64,00		128,80
H/3	integgiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante; colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (soffitto e pareti);	mq.	72,92	9,74	710,20	86,00		610,77
H/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	3,00	13,45	40,35	100,00		40,35
H/5	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	1,00	9,67	9,67	100,00		9,67
H/6	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta (installazione a soffitto);	n	2	49,55	99,10	0,00		0,00
H/7	minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in barre da 2 m: senza parete divisoria, (base x altezza): 30 x 10 mm	m	4	2,20	8,80	0,00		0,00
H/8	scatola di derivazione per canalina in PVC per pareti e cornici, comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	1	8,55	8,55	0,00		0,00
H/9	fornitura di cornice per pannello LED da 60*60; comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	2	14,00	28,00	0,00		0,00
H/10	cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare (con messa a terra) FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mm²;	m	4	1,24	4,96	0,00		0,00
H/11	manodopera n. 2 installatori 4^ categoria costo non comprensivo di spese generali ed utili d'impresa;	ore	4,00	27,82	111,28	100,00		111,28
	spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;	ore	4,00	7,98	31,92	0,00		0,00
H/12	apparecchio di illuminazione stagno rettangolare a led, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatico internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230, lunghezza 1300 mm, 18 W, 2920 lumen;	n	1,00	86,56	86,56	15,00		12,98

H/13	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	3,00	111,72	335,16	19,00	€	63,68
H/14	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile;	n	1,00	10,50	10,50	60,00		6,30
H/15	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00		1,76
H/16	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00		1,42
H/17	apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V, c. a.:2,5 W, flusso luminoso in emergenza 500 lumen;	n.	1,00	124,65	124,65	78,00		97,23
H/18	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55	67,55	43,00	€	29,05
H/19	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€	9,17
H/20	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	3,00	69,64	208,92	53,00	€	110,73
H/21	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	3,00	24,91	74,73	34,00	€	25,41
H/22	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	3,00	26,00	78,00	34,00	€	26,52
I	STANZA "9" PRIMO PIANO PAL.56							
I/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);	mq.	134,50	4,85	652,33	76,00		495,77
I/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);	mq.	134,50	2,76	371,22	64,00		237,58
I/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (soffitto e pareti);	mq.	134,50	9,74	1.310,03	86,00		1.126,63
I/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;2*36 W	n	2,00	13,45	26,90	100,00		26,90
I/5	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;1*18 W;	n	1,00	9,67	9,67	100,00		9,67

I/6	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464; j 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta (installazione a soffitto);	n	6	49,55	297,30	0,00	0,00
I/7	minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in barre da 2 m:senza parete divisoria, (base x altezza): 30 x 10 mm	m	14	2,20	30,80	0,00	0,00
I/8	scatola di derivazione per canalina in PVC per pareti e cornici,comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	2	8,55	17,10	0,00	0,00
I/9	fornitura di cornice per pannello LED da 60*60;comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	6	14,00	84,00	0,00	0,00
I/10	cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare (con messa a terra) FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mm²;	m	14	1,24	17,36	0,00	0,00
I/11	manodopera n. 2 installatori 4^ categoria costo non comprensivo di spese generali ed utili d'impresa;	ore	12,00	27,82	333,84	100,00	333,84
	spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;	ore	12,00	7,98	95,76	0,00	0,00
I/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
I/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
I/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
I/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
I/16	apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V, c. a.:2,5 W, flusso luminoso in emergenza 500 lumen;	n.	1,00	124,65	124,65	78,00	97,23
I/17	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
I/18	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	2,00	22,36	44,72	41,00	€ 18,34
J	STANZA "10" PRIMO PIANO PAL.56						
J/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	81,41	4,85	394,82	76,00	300,06

J/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	81,41	2,76	224,68	64,00	143,80
J/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	81,41	9,74	792,89	86,00	681,89
J/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura composta, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	39,36	40,14	1.579,71	42,00	663,48
J/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	26,26	6,06	159,14	69,00	109,80
J/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	2,00	13,45	26,90	100,00	26,90
J/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00	19,34
J/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	4,00	84,58	338,32	41,00	138,71
J/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice. Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
J/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
J/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
J/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
J/13	scatola in resina (centralino), per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61

J/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
J/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
J/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
J/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17
J/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	6,00	69,64	417,84	53,00	€ 221,46
J/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	6,00	24,91	149,46	34,00	€ 50,82
J/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	6,00	26,00	156,00	34,00	€ 53,04
K	STANZA "13" PRIMO PIANO PAL.56						
K/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	62,87	4,85	304,91	76,00	231,73
K/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	62,87	2,76	173,52	64,00	111,05
K/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq.	62,87	9,74	612,33	86,00	526,61
K/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0,secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%,appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm,600 *600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	25,51	40,14	1.024,02	42,00	430,09
K/5	f.p.o.profilo perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,28	6,06	122,90	69,00	84,80
K/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00	13,45
K/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00	19,34

K/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00	69,36
K/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
K/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola:da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
K/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento:per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
K/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
K/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
K/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
K/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
K/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
K/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17

K/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64	278,56	53,00	€	147,64
K/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91	99,64	34,00	€	33,88
K/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00	104,00	34,00	€	35,36
L	STANZA "14" PRIMO PIANO PAL.56							
L/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	63,55	4,85	308,22	76,00		234,25
L/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	63,55	2,76	175,40	64,00		112,25
L/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	63,55	9,74	618,98	86,00		532,32
L/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	26,03	40,14	1.044,86	42,00		438,84
L/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,50	6,06	124,23	69,00		85,72
L/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00		13,45
L/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00		19,34
L/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00		69,36
L/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00		48,00
L/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00		7,54

L/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
L/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
L/13	scatola in resina (centralino), per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
L/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
L/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
L/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
L/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17
L/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64	278,56	53,00	€ 147,64
L/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91	99,64	34,00	€ 33,88
L/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00	104,00	34,00	€ 35,36
M	STANZA "15" PRIMO PIANO PAL.56						
M/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	63,12	4,85	306,11	76,00	232,65
M/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	63,12	2,76	174,20	64,00	111,49
M/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	63,12	9,74	614,75	86,00	528,68

M/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	25,71	40,14	1.031,82	42,00	433,37
M/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,36	6,06	123,38	69,00	85,13
M/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00	13,45
M/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00	19,34
M/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00	69,36
M/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice. Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
M/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
M/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
M/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
M/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
M/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
M/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42

M/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55	67,55	43,00	€	29,05
M/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V, unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€	9,17
M/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64	278,56	53,00	€	147,64
M/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91	99,64	34,00	€	33,88
M/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00	104,00	34,00	€	33,36
N	STANZA "16" PRIMO PIANO PAL.56							
N/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	62,93	4,85	305,21	76,00		231,96
N/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	62,93	2,76	173,69	64,00		111,16
N/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante; colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	62,93	9,74	612,94	86,00		527,13
N/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 x 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	25,58	40,14	1.026,58	42,00		431,16
N/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,30	6,06	123,02	69,00		84,88
N/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00		13,45
N/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00		19,34
N/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00		69,36

N/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
N/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
N/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
N/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
N/13	scatola in resina (centralino), per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
N/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
N/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
N/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
N/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17
N/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64	278,56	53,00	€ 147,64
N/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91	99,64	34,00	€ 33,88
N/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00	104,00	34,00	€ 35,36
O	STANZA "17" PRIMO PIANO PAL.56						

O/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	56,73	4,85	275,14	76,00	209,11
O/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti):	mq.	56,73	2,76	156,57	64,00	100,21
O/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	56,73	9,74	552,55	86,00	475,19
O/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	20,93	40,14	840,15	42,00	352,86
O/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	18,30	6,06	110,90	69,00	76,52
O/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00	13,45
O/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00	19,34
O/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00	69,36
O/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
O/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
O/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
O/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45

O/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
O/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
O/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
O/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
O/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17
O/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	3,00	69,64	208,92	53,00	€ 110,73
O/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	3,00	24,91	74,73	34,00	€ 25,41
O/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	3,00	26,00	78,00	34,00	€ 26,52
P	STANZA "I1" PRIMO PIANO PAL.56						
P/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq	62,74	4,85	304,31	76,00	231,27
P/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq	62,74	2,76	173,17	64,00	110,83
P/3	integgiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq	62,74	9,74	611,13	86,00	525,57
P/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0,secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%,appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminascosta con spessore 15 mm,600 *600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq	24,95	40,14	1.001,39	42,00	420,58
P/5	f.p.o.profilo perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,24	6,06	122,65	69,00	84,63
P/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00	13,45
P/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00	19,34

P/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00	69,36
P/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
P/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola:da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
P/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento:per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
P/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio; interruttore 2x16A magnetotermico;	n	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
P/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
P/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
P/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
P/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
P/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17

P/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64	278,56	53,00	€	147,64
P/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91	99,64	34,00	€	33,88
P/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00	104,00	34,00	€	35,36
Q	STANZA "I2" PRIMO PIANO PAL.56							
Q/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	60,76	4,85	294,69	76,00		223,96
Q/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	60,76	2,76	167,70	64,00		107,33
Q/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante; colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	60,76	9,74	591,80	86,00		508,95
Q/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	23,05	40,14	925,21	42,00		388,59
Q/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	19,60	6,06	118,78	69,00		81,96
Q/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00		13,45
Q/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00		19,34
Q/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00		69,36
Q/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00		48,00
Q/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00		7,54

Q/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
Q/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa: con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
Q/13	scatola in resina (centralino), per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
Q/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
Q/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
Q/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
Q/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17
Q/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64	278,56	53,00	€ 147,64
Q/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91	99,64	34,00	€ 33,88
Q/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00	104,00	34,00	€ 35,36
R	STANZA "19" PRIMO PIANO PAL.56						
R/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	86,68	4,85	420,38	76,00	319,49
R/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	86,68	2,76	239,23	64,00	153,10
R/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq	86,68	9,74	844,22	86,00	726,03

R/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	47,63	40,14	1.911,79	42,00	802,95
R/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	27,96	6,06	169,44	69,00	116,91
R/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	2,00	13,45	26,90	100,00	26,90
R/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00	19,34
R/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	5,00	84,58	422,90	41,00	173,39
R/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile d'impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
R/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
R/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento; per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
R/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
R/13	scatola in resina (centralino), per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
R/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
R/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42

R/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55	67,55	43,00	€	29,05
R/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	2,00	22,36	44,72	41,00	€	18,34
R/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	7,00	69,64	487,48	53,00	€	258,36
R/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	7,00	24,91	174,37	34,00	€	59,29
R/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	7,00	26,00	182,00	34,00	€	61,88
S	STANZA "20" PRIMO PIANO PAL.56							
S/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	63,12	4,85	306,11	76,00		232,65
S/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	63,12	2,76	174,20	64,00		111,49
S/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante; colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	63,12	9,74	614,75	86,00		528,68
S/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	25,71	40,14	1.031,82	42,00		433,37
S/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,36	6,06	123,38	69,00		85,13
S/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00		13,45
S/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00		19,34
S/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00		69,36

S/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
S/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
S/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
S/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	ul	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
S/13	scatola in resina (centralino), per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
S/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
S/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
S/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
S/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17
S/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64	278,56	53,00	€ 147,64
S/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91	99,64	34,00	€ 33,88
S/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00	104,00	34,00	€ 35,36

T	STANZA "21" PRIMO PIANO PAL.56						
T/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	57,35	4,85	278,15	76,00	211,39
T/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	57,35	2,76	158,29	64,00	101,30
T/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	57,35	9,74	558,59	86,00	480,39
T/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	21,39	40,14	858,61	42,00	360,62
T/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	18,50	6,06	112,11	69,00	77,36
T/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00	13,45
T/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00	19,34
T/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00	69,36
T/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
T/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
T/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30

T/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72	223,44	19,00	€	42,45
T/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00		6,61
T/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00		1,76
T/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00		1,42
T/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55	67,55	43,00	€	29,05
T/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€	9,17
T/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	3,00	69,64	208,92	53,00	€	110,73
T/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	3,00	24,91	74,73	34,00	€	25,41
T/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	3,00	26,00	78,00	34,00	€	26,52
U	STANZA "22" PRIMO PIANO PAL.56							
U/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	51,46	4,85	249,58	76,00		189,68
U/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	51,46	2,76	142,03	64,00		90,90
U/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante; colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq.	51,46	9,74	501,22	86,00		431,05
U/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0,secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%,appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm,600 *600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	16,99	40,14	682,06	42,00		286,47
U/5	f.p.o.profilo perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	16,60	6,06	100,60	69,00		69,41

U/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;2*36 W	n	1,00	13,45	13,45	100,00	13,45
U/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;1*18 W;	n	2,00	9,67	19,34	100,00	19,34
U/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58	169,16	41,00	69,36
U/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
U/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola:da 1-3 posti;	n	2,00	3,77	7,54	100,00	7,54
U/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento:per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93	29,30	100,00	29,30
U/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72	223,44	19,00	€ 42,45
U/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44	9,44	70,00	6,61
U/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99	3,99	44,00	1,76
U/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77	6,77	21,00	1,42
U/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55	67,55	43,00	€ 29,05
U/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36	22,36	41,00	€ 9,17

U/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	3,00	69,64	208,92	53,00	€	110,73
U/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	3,00	24,91	74,73	34,00	€	25,41
U/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	3,00	26,00	78,00	34,00	€	26,52
U/21	SERVIZI IGIENICI "23A" SECONDO PIANO PAL.56							
U/22	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	9,64	4,85	46,75	76,00		35,53
U/23	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	9,64	2,76	26,60	64,00		17,03
U/24	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	9,64	9,74	93,88	86,00		80,74
U/25	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; apparecchio led 600*600 mm;	n	2,00	12,50	25,00	100,00		25,00
U/26	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta ; (passo: 1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	3,00	84,58	253,74	41,00		104,03
U/27	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00	120,00	40,00		48,00
U/28	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL	n	3,00	13,40	40,20	20,00	€	8,04
U/29	SERVIZI IGIENICI "23" SECONDO PIANO PAL.56							
U/30	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	16,97	4,85	82,32	76,00		62,56
U/31	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	16,97	2,76	46,84	64,00		29,98
U/32	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	16,97	9,74	165,31	86,00		142,17
U/33	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; apparecchio led 600*600 mm;	n	6,00	12,50	75,00	100,00		75,00

U/34	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta :(passo:1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	9,00	84,58	761,22	41,00	312,10
U/35	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte	n	2,00	120,00	240,00	40,00	96,00
V	SERVIZI IGIENICI "24" SECONDO PIANO PAL.56						
V/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq	10,70	4,85	51,88	76,00	39,43
V/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq	10,70	2,76	29,52	64,00	18,90
V/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante,:colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq	10,70	9,74	104,19	86,00	89,61
V/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;apparecchio led 600*600 mm;	n	4,00	12,50	50,00	100,00	50,00
V/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta :(passo:1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	4,00	84,58	338,32	41,00	138,71
V/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte	n	1,00	120,00	120,00	40,00	48,00
W	SERVIZI IGIENICI "31" PRIMO PIANO PAL.56						
W/1	manodopera n. 2 installatori (idraulico) 4^ categoria, costo non comprensivo di spese generali ed utili d'impresa,per ricerca guasto impianto idrico;(a consuntivo finale)	ore	32,00	27,82	890,24	100,00	890,24
	spese generali ed utili impresa pari al 28,70%:(a consuntivo finale)	ore	32,00	7,98	255,36	0,00	0,00
X	TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALI ALLA DISCARICA DI MATERIALI INERTI, RAEE E ED ELETTRICO INTERO CANTIERE						
X/1	scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;	mc.	3,00	79,29	237,87	100,00	€ 237,87
X/2	trasporto a discarica controllata, secondo il DLgs 13/01/2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015, con autocarro di portata fino a 50q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica;	mc.	3,00	59,43	178,29	69,00	€ 123,02
X/3	compenso alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, Miscugli o scorie di cemento, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.06 (cod. CER17.09.04).	t.	2,00	21,74	43,48	0,00	€ -

Totale lavori		€ 75.380,65	Totale manodopera	€ 44.364,04
Totale senza manodopera		€ 31.016,61		
RIEPILOGO				
Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara			€	31.016,61
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara		€ 44.364,04		
oneri per la sicurezza determinati analiticamente		€ 267,82		
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI		€ 270,35		
Importo manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara			€	44.902,21
imponibile lavori			€	75.918,82
Y	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti			
		a consuntivo finale		7.500,00
		imponibile compreso somme a disposizione		€ 83.418,82
		IVA 22%		18.352,14
		Totale imponibile, compreso somme a disposizione e IVA		€ 101.770,96
N.B.	Si specifica che l'importo di € 7500,00 + IVA di cui all'articolo "Y" non è soggetto a ribasso d'asta. Si specifica inoltre che la copertura totale di tale importo, non è vincolante da parte della Stazione Appaltante e di conseguenza la ditta appaltatrice alla scadenza contrattuale non potrà avanzare alcuna pretesa, qualora l'ammontare dei lavori non avesse raggiunto l'importo sopra indicato. Si precisa che l'importo degli imprevisti sarà soggetto allo sconto di gara in corso d'opera se trattasi di interventi già previsti negli articoli presenti nel suo elenco Computo Metrico Estimativo.			
L'Appaltatore		Il Capo Ufficio Ten.Col. f. (lag.) R. Massimiliano TULLI		

ELENCO PREZZI UNITARI

Art. est.	Indicazioni dei lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €
	Interventi mirati alla salvaguardia dei luoghi di lavoro, come da D. lgs. 81/08, mediante l'adeguamento illuminotecnico, in base alla vigente normativa con contestuale f.p.o di controsoffitto in fibra minerale ed igienizzazione dei locali in uso al CUSDIFE presso il secondo piano della Pal. n. 56 della Caserma Castro Pretorio - Roma.			
A	CORRIDOIO "7" SECONDO PIANO PAL.56			
A/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	269,08	4,85
A/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	269,08	2,76
A/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	269,08	9,74
A/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminascosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	47,15	40,14
A/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	86,80	6,06
A/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	9,00	13,45
A/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	9,00	9,67
A/8	rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica;	mq.	3,00	10,48

A/9	tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 50 × 65 cm, con superficie liscia, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:spessore 10 cm; (CORRIDOIO)	mq.	6,00	45,54
A/10	tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 50 × 65 cm, con superficie liscia, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:spessore 10 cm; (CHIUSURA INFISSO)	mq.	3,00	45,54
A/11	smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli	mq.	3,00	20,96
A/12	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta ;(passo:1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	13,00	84,58
A/13	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte:	n	4,00	120,00

A/14	porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizioni autoespandenti per fumi caldi poste sui tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120 ampiezza muro 900 x 2.150 mm;	n	1,00	656,46
A/15	maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna;	n	1,00	246,02
A/16	velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montante in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per salti di quota fino a 60 cm	m	12	74,10
B	CORRIDOIO "18" SECONDO PIANO PAL.56			
B/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	124,25	4,85
B/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	124,25	2,76
B/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	124,25	9,74
B/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminascosta con spessore 15 mm, 600 * 6000, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	21,55	40,14

B/5	f.p.o.profilo perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	40,08	6,06
B/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;2*36 W	n	3,00	13,45
B/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;1*18 W;	n	3,00	9,67
B/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta ;(passo:1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	6,00	84,58
B/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	2,00	120,00
C	DISIMPEGNO "2" PRIMO PIANO PAL.56			
C/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	38,79	4,85
C/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	38,79	2,76
C/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante,:colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq.	38,79	9,74
C/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;apparecchio led 600*600 mm;	n	1,00	12,50

C/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	1,00	84,58
C/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
D	STANZA "3" PRIMO PIANO PAL.56			
D/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	48,23	4,85
D/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pannello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	48,23	2,76
D/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante,:colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq.	48,23	9,74
D/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;apparecchio led 600*600 mm;	n	2,00	12,50
D/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	3,00	84,58

D/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
E	STANZA "4" PRIMO PIANO PAL.56			
E/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	48,49	4,85
E/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	48,49	2,76
E/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante,;colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq.	48,49	9,74
E/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere;apparecchio led 600*600 mm;	n	4,00	12,50
E/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	3,00	84,58
E/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
F	STANZA "5" PRIMO PIANO PAL.56			
F/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	52,95	4,85
F/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	52,95	2,76

F/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	52,95	9,74
F/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; apparecchio led 600*600 mm;	n	2,00	12,50
F/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	3,00	84,58
F/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
G	STANZA "6" PRIMO PIANO PAL.56			
G/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);	mq.	80,90	4,85
G/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);	mq.	80,90	2,76
G/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (soffitto e pareti);	mq.	80,90	9,74
G/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	2,00	13,45
G/5	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	1,00	9,67

G/6	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta (installazione a soffitto);	n	3	49,55
G/7	minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in barre da 2 m:senza parete divisoria, (base × altezza): 30 × 10 mm	m	4	2,20
G/8	scatola di derivazione per canalina in PVC per pareti e cornici,comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	1	8,55
G/9	fornitura di cornice per pannello LED da 60*60;comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	3	14,00
G/10	cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare (con messa a terra) FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mm ² ;	m	4	1,24
G/11	manodopera n. 2 installatori 4 ^a categoria costo non comprensivo di spese generali ed utili d'impresa;	ore	6,00	27,82
	spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;	ore	6,00	7,98
G/12	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 × 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	2,00	69,64
G/13	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	2,00	24,91
G/14	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	2,00	26,00
H	STANZA "8" PRIMO PIANO PAL.56			

H/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);	mq.	72,92	4,85
H/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);	mq.	72,92	2,76
H/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (soffitto e pareti);	mq.	72,92	9,74
H/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	3,00	13,45
H/5	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	1,00	9,67
H/6	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta (installazione a soffitto);	n	2	49,55
H/7	minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in barre da 2 m: senza parete divisoria, (base × altezza): 30 × 10 mm	m	4	2,20
H/8	scatola di derivazione per canalina in PVC per pareti e cornici, comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	1	8,55
H/9	fornitura di cornice per pannello LED da 60*60; comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	2	14,00
H/10	cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare (con messa a terra) FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mm ² ;	m	4	1,24
H/11	manodopera n. 2 installatori 4 ^a categoria costo non comprensivo di spese generali ed utili d'impresa;	ore	4,00	27,82
	spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;	ore	4,00	7,98

H/12	apparecchio di illuminazione stagno rettangolare a led, corpo in polycarbonato autoestinguente, schermo in polycarbonato autoestinguente trasparente prismaticizzato internamente, installato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230, lunghezza 1300 mm, 18 W, 2920 lumen;	n.	1,00	86,56
H/13	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico ;	n.	3,00	111,72
H/14	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 3 posti, serie componibile;	n.	1,00	10,50
H/15	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n.	1,00	3,99
H/16	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n.	1,00	6,77
H/17	apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in polycarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V, c. a.: 2,5 W, flusso luminoso in emergenza 500 lumen;	n.	1,00	124,65
H/18	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
H/19	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n.	1,00	22,36

H/20	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 × 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	3,00	69,64
H/21	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	3,00	24,91
H/22	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	3,00	26,00
I	STANZA "9" PRIMO PIANO PAL.56			
I/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (soffitto e pareti);	mq.	134,50	4,85
I/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (soffitto e pareti);	mq.	134,50	2,76
I/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (soffitto e pareti);	mq.	134,50	9,74
I/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	2,00	13,45
I/5	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	1,00	9,67
I/6	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464:] 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta (installazione a soffitto);	n	6	49,55
I/7	minicanale in pvc rigido per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in barre da 2 m: senza parete divisoria, (base × altezza): 30 × 10 mm	m	14	2,20

I/8	scatola di derivazione per canalina in PVC per pareti e cornici,comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	2	8,55
I/9	fornitura di cornice per pannello LED da 60*60;comprese spese generali ed utili d'impresa;	n	6	14,00
I/10	cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare (con messa a terra) FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mm ² ;	m	14	1,24
I/11	manodopera n. 2 installatori 4^ categoria costo non comprensivo di spese generali ed utili d'impresa;	ore	12,00	27,82
	spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;	ore	12,00	7,98
I/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico ;	n.	2,00	111,72
I/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
I/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
I/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77
I/16	apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in polycarbonato, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V, c. a.:2,5 W, flusso luminoso in emergenza 500 lumen;	n.	1,00	124,65

I/17	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
I/18	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	2,00	22,36
J	STANZA "10" PRIMO PIANO PAL.56			
J/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	81,41	4,85
J/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	81,41	2,76
J/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	81,41	9,74
J/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminascosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	39,36	40,14
J/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	26,26	6,06
J/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	2,00	13,45
J/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67

J/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	4,00	84,58
J/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
J/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola:da 1-3 posti;	n	2,00	3,77
J/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento:per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
J/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
J/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
J/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99

J/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77
J/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
J/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
J/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 × 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	6,00	69,64
J/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	6,00	24,91
J/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	6,00	26,00
K	STANZA "13" PRIMO PIANO PAL.56			
K/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	62,87	4,85
K/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	62,87	2,76
K/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello,a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante,:colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta,(pareti);	mq.	62,87	9,74

K/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	25,51	40,14
K/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,28	6,06
K/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
K/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
K/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58
K/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
K/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77

K/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
K/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
K/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
K/14	accessori per scatole:supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
K/15	accessori per scatole:placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77
K/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
K/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V;unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
K/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 × 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64

K/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91
K/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00
L	STANZA "14" PRIMO PIANO PAL.56			
L/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	63,55	4,85
L/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	63,55	2,76
L/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	63,55	9,74
L/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	26,03	40,14
L/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,50	6,06
L/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
L/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
L/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58

L/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
L/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77
L/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
L/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico ;	n.	2,00	111,72
L/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
L/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
L/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77

L/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
L/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
L/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 × 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64
L/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91
L/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00
M	STANZA "15" PRIMO PIANO PAL.56			
M/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	63,12	4,85
M/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	63,12	2,76
M/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	63,12	9,74

M/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminascosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	25,71	40,14
M/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,36	6,06
M/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
M/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
M/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58
M/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
M/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77

M/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
M/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
M/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
M/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
M/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77
M/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
M/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
M/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 × 16 A + T , singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64

M/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91
M/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00
N	STANZA "16" PRIMO PIANO PAL.56			
N/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	62,93	4,85
N/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	62,93	2,76
N/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	62,93	9,74
N/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 *600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	25,58	40,14
N/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,30	6,06
N/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
N/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
N/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58

N/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
N/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77
N/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
N/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico ;	n.	2,00	111,72
N/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
N/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
N/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77

N/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
N/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
N/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64
N/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91
N/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00
O	STANZA "17" PRIMO PIANO PAL.56			
O/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	56,73	4,85
O/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	56,73	2,76
O/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	56,73	9,74

O/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	20,93	40,14
O/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	18,30	6,06
O/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
O/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
O/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58
O/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
O/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77

O/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
O/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
O/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
O/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
O/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77
O/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
O/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
O/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T , singola, in custodia IP 40	n	3,00	69,64

O/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	3,00	24,91
O/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	3,00	26,00
P	STANZA "11" PRIMO PIANO PAL.56			
P/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	62,74	4,85
P/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	62,74	2,76
P/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	62,74	9,74
P/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	24,95	40,14
P/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,24	6,06
P/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
P/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
P/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58

P/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
P/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77
P/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
P/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
P/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
P/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
P/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77

P/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
P/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
P/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64
P/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91
P/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00
Q	STANZA "12" PRIMO PIANO PAL.56			
Q/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	60,76	4,85
Q/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	60,76	2,76
Q/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	60,76	9,74

Q/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	23,05	40,14
Q/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	19,60	6,06
Q/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
Q/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
Q/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58
Q/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
Q/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77

Q/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
Q/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
Q/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
Q/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
Q/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77
Q/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
Q/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
Q/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 × 16 A + T , singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64

Q/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91
Q/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00
R	STANZA "19" PRIMO PIANO PAL.56			
R/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	86,68	4,85
R/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	86,68	2,76
R/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	86,68	9,74
R/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 *600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	47,63	40,14
R/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	27,96	6,06
R/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	2,00	13,45
R/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
R/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	5,00	84,58

R/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
R/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77
R/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
R/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
R/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
R/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
R/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77

R/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
R/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	2,00	22,36
R/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	7,00	69,64
R/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	7,00	24,91
R/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	7,00	26,00
S	STANZA "20" PRIMO PIANO PAL.56			
S/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	63,12	4,85
S/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	63,12	2,76
S/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	63,12	9,74

S/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	25,71	40,14
S/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	20,36	6,06
S/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
S/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
S/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismatico con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58
S/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
S/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77

S/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
S/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
S/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
S/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
S/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77
S/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
S/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
S/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 × 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	4,00	69,64

S/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	4,00	24,91
S/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	4,00	26,00
T	STANZA "21" PRIMO PIANO PAL.56			
T/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	57,35	4,85
T/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	57,35	2,76
T/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	57,35	9,74
T/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminascosta con spessore 15 mm, 600 *600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	21,39	40,14
T/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	18,50	6,06
T/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
T/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
T/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58

T/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
T/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77
T/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
T/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico ;	n.	2,00	111,72
T/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
T/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
T/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77

T/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
T/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
T/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40	n	3,00	69,64
T/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	3,00	24,91
T/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	3,00	26,00
U	STANZA "22" PRIMO PIANO PAL.56			
U/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	51,46	4,85
U/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	51,46	2,76
U/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	51,46	9,74

U/4	controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di vetro microforate verniciate, reazione al fuoco classe A2 - s1, d0, secondo EN 135021-10, resistenza all'umidità RH 95%, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con struttura metallica a vista o seminasosta con spessore 15 mm, 600 * 600 mm, secondo EN ISO 11654, Classe A, con bordi dritti;	mq.	16,99	40,14
U/5	f.p.o. profili perimetrali per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, in acciaio preverniciato, con bordi interni a "L": finitura metallizzata	m	16,60	6,06
U/6	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 2*36 W	n	1,00	13,45
U/7	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; 1*18 W;	n	2,00	9,67
U/8	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR < 19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;	n	2,00	84,58
U/9	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
U/10	rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi alloggiati in scatola: da 1-3 posti;	n	2,00	3,77

U/11	rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in acciaio diametro nominale: fino a 20 mm	m	10,00	2,93
U/12	impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo a vista, in unità abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: interruttore 2x16A magnetotermico;	n.	2,00	111,72
U/13	scatola in resina (centralino) , per alloggiamenti apparecchi da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 2 posti, serie componibile;	n	1,00	9,44
U/14	accessori per scatole: supporto in resina 1-3 posti;	n	1,00	3,99
U/15	accessori per scatole: placca in resina 1-3 posti;	n	1,00	6,77
U/16	impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore , grado di protezione IP 40	n.	1,00	67,55
U/17	pulsante da 10 A tensione nominale 250 V; unipolare 10 A, custodia IP 40;	n	1,00	22,36
U/18	impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T , singola, in custodia IP 40	n	3,00	69,64

U/19	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A bipasso in custodia IP 40	n	3,00	24,91
U/20	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL in custodia IP 40	n	3,00	26,00
U/21	SERVIZI IGIENICI "23A" SECONDO PIANO PAL.56			
U/22	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	9,64	4,85
U/23	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	9,64	2,76
U/24	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	9,64	9,74
U/25	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; apparecchio led 600*600 mm;	n	2,00	12,50
U/26	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta ;(passo:1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	3,00	84,58
U/27	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	1,00	120,00
U/28	presa di corrente bipolare per tensione di esercizio 250V ad alveoli schermati: tipo da parete 2P+T 10/ 16 A tipo UNEL	n	3,00	13,40
U/29	SERVIZI IGIENICI "23" SECONDO PIANO PAL.56			
U/30	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	16,97	4,85
U/31	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	16,97	2,76

U/32	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	16,97	9,74
U/33	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; apparecchio led 600*600 mm;	n	6,00	12,50
U/34	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43, comprese spese generali ed utili d'impresa, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta ; (passo: 1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	9,00	84,58
U/35	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min, ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali, utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte;	n	2,00	120,00
V	SERVIZI IGIENICI "24" SECONDO PIANO PAL.56			
V/1	stuccatura saltuaria e parziale di superfici delle pareti compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il 10% e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie, (pareti);	mq.	10,70	4,85
V/2	preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua, (pareti);	mq.	10,70	2,76
V/3	tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pannello, a rullo o a spruzzo su superficie interne vinilacrilica traspirante, colore da scegliere in corso d'opera su campionatura portata in visione dalla ditta, (pareti);	mq.	10,70	9,74
V/4	rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere; apparecchio led 600*600 mm;	n	4,00	12,50

V/5	apparecchio di illuminazione a led da incasso per controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco, diffusore plastico prismaticizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a 50.000 ore, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464: 42 W, 600 × 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP 43,comprese spese generali ed utili d'impresa,il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta ;(passo:1 apparecchio ogni 4 pannelli in fibra)	n	4,00	84,58
V/6	fornitura e posa in opera di Kit di emergenza per pannelli a led con durata minima di 120 min,ad intervento automatico in caso di blackout, compreso ricablaggio (ove necessario) della linea elettrica dedicata, il tutto preventivamente scelto ed approvato dal committente mediante cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta appaltatrice, Sono comprese spese generali,utile di impresa ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte:	n	1,00	120,00
W	SERVIZI IGIENICI "31" PRIMO PIANO PAL.56			
W/1	manodopera n. 2 installatori (idraulico) 4^ categoria, costo non comprensivo di spese generali ed utili d'impresa,per ricerca guasto impianto idrico;(a consuntivo finale)	ore	32,00	27,82
	spese generali ed utili impresa pari al 28,70%;(a consuntivo finale)	ore	32,00	7,98
X	TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALI ALLA DISCARICA DI MATERIALI INERTI, RAEE E ED ELETTRICO INTERO CANTIERE			
X/1	scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;	mc.	3,00	79,29
X/2	trasporto a discarica controllata, secondo il DLgs 13/01/2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015, con autocarro di portata fino a 50q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica;	mc.	3,00	59,43
X/3	compenso alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, Miscugli o scorie di cemento, mottonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.06 (cod. CER17.09.04).	t.	2,00	21,74
L'Appaltatore Il Capo Ufficio Ten.Col. f. (lag.) BS Massimo TULLI				

STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Art. est.	Indicazione dei lavori.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Tempo (in mesi)	Importo €
	Interventi mirati alla salvaguardia dei luoghi di lavoro, come da D. lgs. 81/08, mediante l'adeguamento illuminotecnico, in base alla vigente normativa con contestuale f.p.o di controsoffitto in fibra minerale ed igienizzazione dei locali in uso al CUSDIFE presso il secondo piano della Pal. n. 56 della Caserma Castro Pretorio - Roma.					
S	ONERI PER LA SICUREZZA					
S/1	cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: dim.270 x 370 mm;	cad.	2	1,31	2,00	5,24
S/2	cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm;	cad.	1	3,88	2,00	7,76
S/3	estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile da 6 kg, classe 34A-233BC;	cad.	1	2,16	2,00	4,32
S/4	trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo per altezze fino a 5,4 m.	cad.	1	125,25	2,00	250,50
					Totale	267,82

L'Appaltatore


Il Capo Ufficio
Ten. Col. f. (ag.) RS Massimiliano TULLI

ELABORATI GRAFICI :

omissis

L'Appaltatore

Il Capo Ufficio
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI



CONDIZIONI TECNICHE

1) GENERALITA'

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

- a. D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.
- b. D.Lgs n° 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- c. D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive modifiche.
- d. Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore specifiche relative alle lavorazioni edili ed impiantistiche di che trattasi.

2) DURATA DEI LAVORI

L'impegno dell'Impresa decorrerà dall'affidamento dei lavori per **60 (sessanta)** giorni solari e consecutivi.

3) NORME PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

a) Accesso ai locali

L'A.D. svolgerà gli atti necessari per il rilascio al personale dell'impresa, degli appositi permessi di accesso alle aree interessate dai lavori previa acquisizione della documentazione prodotta dall'impresa in tempo utile (domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del personale e dei mezzi interessati al servizio).

b) Capacità delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, l'Impresa impiegherà personale assunto alle proprie dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capacità, altamente specializzato nello specifico campo di impiego - dimostrata con idonea autocertificazione (da allegare alla documentazione presentata per la gara), attestante che nell'ultimo biennio l'impresa abbia eseguito lavori simili a quelli in oggetto ed a ciò autorizzato secondo la normativa vigente.

L'Impresa dovrà provvedere direttamente ed a proprio carico alla fornitura dei DPI e DPC necessari, sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall'Ente Appaltante, indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall'A.D.

c) Direttore Tecnico

L'Impresa è tenuta a designare, a suo carico, in sede di stipula dell'atto negoziale, un proprio "Direttore Tecnico" il quale oltre a dirigere e organizzare il lavoro, dovrà vigilare sulle condizioni di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilità di natura civile e penale nei confronti della A.D. e di terzi.

d) Strumenti ed attrezzature

Fa carico all'Impresa, la dotazione ai propri tecnici, della strumentazione e dell'attrezzatura per eseguire tutti i lavori, i controlli e le misure necessarie.

e) Condizioni particolari, materiali, attrezzi,

- a) Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi:
- a tutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant'altro necessario a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte;
 - ai ponteggi mobili necessari al raggiungimento delle quote di lavoro;
 - alla rimozione ed il riposizionamento di tende e canaline varie ove necessario;
 - alla delimitazione delle zone di lavoro allo scopo di eliminare qualsiasi contatto rischioso da interferenza con il personale della A.D.;
- b) L'Impresa dovrà essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del lavoro;
- c) dovrà impiegare personale di provata capacità e specializzato nei diversi campi di impiego;
- d) dovrà sottoporre all'approvazione del committente i materiali occorrenti alle lavorazioni ed effettuare campioni in parete per la scelta del colore della tinteggiatura.

f) Danni, inadempienze e relative penali

1. I danni economici dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione, omessa segnalazione di necessità di interventi straordinari necessari per l'affidabilità e la sicurezza in generale saranno a totale carico dell'Impresa Appaltatrice. I costi di tali danni saranno stimati dalla A.D. e trattenuti sui pagamenti in relazione alle inadempienze accertate.
2. Per ogni inadempimento, che verrà constatato ad ognuno degli obblighi contrattuali ed alla mancata osservanza dei giorni e dei tempi di intervento verrà applicata una penalità aggiuntiva per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto pari al due per cento dell'importo del contratto, considerando ultimato il periodo cominciato. Le penalità cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

Al termine dei lavori, prima di procedere alle operazioni di liquidazione delle spettanze dell'Impresa, sarà accertata la regolare esecuzione dello stesso e l'eventuale decurtazione di penali applicate per inadempienze e/o mancata esecuzione d'interventi.

g) Smaltimento inquinanti

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi, gli stessi saranno allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal DPR n.34 del 25 gennaio 2000, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

L'impresa è tenuta, a suo carico, di provvedere a smaltire tutto il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni di qualunque natura sia, e di conferirlo nella Pubblica discarica, secondo le norme vigenti.

4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

- a. L'impresa si obbliga ad effettuare un sopralluogo tecnico per constatare la consistenza dei lavori e lo stato dei luoghi;
- b. L'Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente che negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori. In caso di non ottemperanza a tali impegni accertati, l'A.D. sospenderà i pagamenti all'Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente adempiuto;
- c. L'Impresa garantisce altresì i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacità e l'utilizzo di personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con l'esibizione di idonea documentazione (da allegare ai documenti di gara), attestante che nell'ultimo biennio l'impresa abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto;
- d. L'Impresa si obbliga a fornire il DURC con data non anteriore a 60 gg. dall'inizio lavori;

- e. L'Impresa all'atto dell'aggiudicazione, si obbliga a fornire il POS (Piano Operativo di Sicurezza) / PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) in relazione alla presenza o meno del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) entro 5 giorni dalla firma del contratto e/o scrittura privata;
- f. L'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro;
- g. L'Impresa è tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video e/o fotografiche o di qualsiasi altro genere, altresì si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui sia venuta a conoscenza;
- h. L'Impresa è tenuta durante l'esecuzione dei lavori all'osservanza della normativa di legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni) ed alla normativa sulla sicurezza degli impianti (D.M. 37/08 e normative UNI).
- i. L'Impresa è responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze e colpe dei suoi dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi, con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti l'avvenuto adempimento di tali obblighi. L'Amministrazione della Difesa è indenne e sollevata da ogni responsabilità.
- j. L'Impresa è obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai lavori allo scopo di evitare qualsiasi interferenza con il personale della A.D. e terzi.
- k. L'impresa dovrà sottoporre all'approvazione del committente mediante cataloghi/campionari, i materiali occorrenti alle lavorazioni, entro 5 giorni dall'inizio dei lavori.

5) SUBAPPALTI

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è consentito il subappalto alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in vigore.

6) ACCERTAMENTO DI BUONA ESECUZIONE

L'Amministrazione della Difesa attraverso i suoi rappresentanti ed alla presenza di un responsabile dell'impresa, eseguirà sia in corso d'opera che a lavori ultimati controlli ed accertamenti della corretta esecuzione degli stessi

7) GARANZIE

L'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e dovrà rispondere per un periodo di **anni uno**, a qualsiasi deterioramento o difetto imputabile a carenze di esecuzione e/o a difetti di materiali che dovessero verificarsi e non riscontrabili immediatamente in sede di accertamento di regolare esecuzione.

L'Appaltatore

IL Capo Ufficio
Ten. Col. f. (lag.) R. Massimiliano TULLI