

ERRATA CORRIGE N. 3 IN DATA 24/10/2024

Capitolato Tecnico Lotto 3

POLIFUNZIONALE AEROPORTUALE ARFF “AISP” (AutoIdroSchiumaPolvere) DA 5.000 L CON PIATTAFORMA

- a. La frase del paragrafo dell'ART. 1. GENERALITÀ
capace di trasportare il conducente ed n. 1 operatori antincendio (1+);
deve essere sostituita con:
capace di trasportare **n. 1** conducente ed n. 1 operatori antincendio (1+1);
- b. La frase del paragrafo dell'ART. 2. PRESTAZIONI E DIMENSIONI
angolo di attacco non inferiore 30°;
deve essere sostituita con:
angolo di attacco ~~non inferiore 30°~~ **il più ampio possibile.**
- c. Le frasi del paragrafo 3.3 Cabina Guida
- sedili operatori ai due lati dell'autista;
 - pannello superiore con comando fari di lavoro frontali, specchi retrovisori elettrici, apparati radio, faretti di illuminazione interna ed esterna, preferibilmente a led, e colonna fari;
 - integrata nei sedili dovrà essere predisposta una struttura idonea al supporto degli autorespiratori completi
- devono essere sostituite con:
- **sedile autista ed operatore ai due lati del tunnel centrale;**
 - pannello superiore con comando fari di lavoro frontali, specchi retrovisori elettrici, apparati radio, faretti di illuminazione interna ed esterna e colonna fari;
 - **tra i due sedili dovrà essere predisposta una struttura idonea al supporto di due autorespiratori completi, in alternativa è possibile collocarli dietro i sedili in posizione agevole;**
- d. La frase del paragrafo 3.3.6 SEDILI
dovranno essere del tipo omologato, con sistema di ammortizzamento pneumatico o meccanico;
deve essere sostituita con:
dovranno essere del tipo omologato, con sistema di ammortizzamento pneumatico o meccanico,
con eccezione di quello centrale che verrà fornito sulla base di quanto disponibile di serie dalla casa madre;
- e. La frase del paragrafo 3.3.9 Sistema di Comunicazione
n° 1 (UNO) apparato UHF della Ditta BPG modello HYTERA codice DM758 versione con abilitazione alla trasmissione analogico/digitale;
deve essere sostituita con:
n° 1 (UNO) apparato UHF della Ditta BPG modello HYTERA codice DM758 **o modello equivalente** versione con abilitazione alla trasmissione analogico/digitale;

- f. La frase del paragrafo 3.4 Motore di Trazione
dovrà rispettare le regole di antinquinamento degli standard europei euro V;
deve essere sostituita con:
dovrà rispettare le regole di antinquinamento degli standard europei **euro V** **essere quindi aderente alla normativa vigente per le emissioni dei gas di scarico, minimo euro VI**;
- g. La frase del paragrafo 3.11.7 Circuito di Pronta Partenza
assicura l'impiego, a motore spento, dei seguenti sistemi:
✓ condizionamento;
✓ radio;
✓ circuito ausiliari.
deve essere sostituita con:
assicura l'impiego, a motore spento, dei seguenti sistemi:
✓ condizionamento;
✓ radio.
✓ **circuito ausiliari**.
- h. La frase del paragrafo 3.11.8 Circuito di Video camera a circuito chiuso
Il veicolo dovrà essere equipaggiato con un sistema di video registrazione così predisposta:
deve essere sostituita con:
Il veicolo dovrà essere equipaggiato con un sistema di video registrazione **dotato di telecamere standard** così predisposto:
- i. La frase del paragrafo 3.12.1 Struttura
dovrà essere in POLIPROPILENE o in materiale equivalenti previa valutazione da parte del Committente (da sostanziare con adeguata documentazione tecnica)
deve essere sostituita con:
dovrà essere in POLIPROPILENE **o in alternativa anche in alluminio o acciaio resistenti alla corrosione; materiale equivalenti previa valutazione da parte del Committente (da sostanziare con adeguata documentazione tecnica)**
- j. La frase del paragrafo 3.12.5 Piattaforma di soccorso
dovrà avere una apertura massima di 900 mm;
deve essere sostituita con:
dovrà avere una apertura massima di 900 mm **(larghezza riferita al piano di calpestio)**;
- k. La frase del paragrafo 3.15 sistema antincendio
un erogatore bumper;
deve essere cancellata:
un erogatore bumper;
- l. Nel paragrafo 3.12.6 TETTO
Omissis...
deve essere inserita la seguente frase:
Il veicolo dovrà essere dotato di torre faro avente le seguenti caratteristiche:
– **estensione minima 6 m dal livello stradale;**
– **n. 2 fari LED capaci di fornire complessivamente 10.000 lumen.**

m. La frase del paragrafo 3.15.1 Serbatoio per l'acqua

- mediante un clinger posto nel vano pompa;

deve essere sostituita con:

- mediante un clinger posto nel vano pompa **visivo o equivalente**;

n. La frase del paragrafo 3.15.1 Serbatoio per l'acqua

avere una capacità minima di 3.200 litri, di cui 200 litri dovranno essere riservati al circuito della autoprotezione.

deve essere sostituita con:

avere una capacità minima di **3.600** litri, di cui 200 litri dovranno essere riservati al circuito della autoprotezione.

o. La frase del paragrafo 3.15.3 Gruppo Pompa

deve essere equipaggiata con:

- una bocca di aspirazione da fonte esterna dotata di attacco DN125;

deve essere sostituita con:

deve essere equipaggiata con:

- una bocca di aspirazione da fonte esterna dotata di attacco DN100;

p. La frase del paragrafo 3.15.3 Gruppo Pompa

- una mandata al monitor anteriore (bumper);

deve essere cancellata:

- ~~una mandata al monitor anteriore (bumper);~~

q. La frase del paragrafo 3.15.4 Dispositivo di miscelazione variabile.

3.15.4 Dispositivo di miscelazione variabile

Omissis...

Tale dispositivo deve mantenere automaticamente e costantemente il liquido schiumogeno con l'acqua al valore prefissato e vincolato al 6%.

deve essere sostituita con:

3.15.4 Dispositivo di miscelazione **variabile** **fisso**

Omissis...

Tale dispositivo (**di tipo elettronico – flussometro elettronico**) deve mantenere automaticamente e costantemente il liquido schiumogeno con l'acqua al valore prefissato e vincolato al 6%.

r. La frase del paragrafo 3.15.5 Monitore principale

Dovrà essere costruito in lega leggera trattata per l'anticorrosione con le articolazioni montate su cuscinetti a sfera e deve essere costituito da:

deve essere sostituita con:

Dovrà essere costruito in lega leggera trattata per l'anticorrosione **o in acciaio INOX resistente alla corrosione** con le articolazioni montate su cuscinetti a sfera e deve essere costituito da:

s. La frase del paragrafo 3.15. Serbatoio per la polvere

Il serbatoio per la polvere deve:

deve essere sostituita con:

Il serbatoio per la polvere deve:

- **avere il comando per la pressurizzazione in cabina;**