

# MATERIALE DI ARTIGLIERIA DI CORPO D'ARMATA

costruito per il traino animale, adattato per il traino meccanico

|                       |                                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obice                 | Meccanismo di sparo                   | a percussione<br>a ripetizione                                                                                   |
| Affusto               | Altezza ginocchiello                  | 1.150 mm                                                                                                         |
|                       | Settore orizzontale di tiro           | 360°                                                                                                             |
|                       | Settore verticale di tiro             | +5°/-43°                                                                                                         |
|                       | Lunghezza canna                       | 2.100 mm                                                                                                         |
|                       | Carreggiata                           | 1.480 mm                                                                                                         |
|                       | Diametro ruote                        | 1.000 mm                                                                                                         |
|                       | Peso con scudi                        | 2.765 kg                                                                                                         |
|                       | Velocità iniziale proietto            | 336 m/s                                                                                                          |
|                       | Gittata massima                       | 8.800 m                                                                                                          |
| Traino                | Altezza asse bocca da fuoco dal suolo | pos. normale 1.030 mm<br>pos. più bassa 1.060 m                                                                  |
| Sistema di puntamento | Apparecchio di puntamento             | alzo da 149/13,<br>indipendente<br>a linea di mira indipendente;<br>cannocchiale panoramico Mod. Cortese Falcone |

## PRODUZIONE

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione         | Obice da 149/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia             | Artiglieria pesante campale a traino animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nazione di origine    | Austria-Ungheria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nazione utilizzatrice | Austria-Ungheria<br>Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Progettista           | Magyar-Agyugyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anno di produzione    | 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Costruttore           | Magyar-Agyugyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entrata in servizio   | 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bocca di fuoco        | è l'obice da 149/12 mod.914,<br>leggermente modificato all'esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Affusto               | A ruote, a deformazione, a coda unica, grande settore di tiro verticale. Freno idraulico a controasta con valvola per il ritorno (tipo Schneider, cannone 105/28). Nella testata di affusto sono praticate due coppie di alloggiamenti di sala. La posizione normale è negli alloggiamenti più alti e serve per il tiro con angoli +25° a +65°. Ricuperatore a molle. |



OBICE DA 149/13

MAGYAR-AGYUGUAR  
149/13

FABBRICAZIONE  
AUSTRO-UNGARICA 1917

