

## Elenco componentistica idraulica

note	Nr.	Elenco materiale	U.M.	quantità	Prezzo unitario [€]	Importo totale
	1	Fascetta stringitubo realizzata con nastro a cremagliera stampata, bordi rialzati per evitare danneggiamenti al tubo e cassetto lungo con una vite di maggiori dimensioni. Adatta a tutte le applicazioni industriali con elevate esigenze di montaggio. Diametro 10 - 16 mm spessore 0,70mm zincato	cad	10		
	2	Fascetta stringitubo realizzata con nastro a cremagliera stampata, bordi rialzati per evitare danneggiamenti al tubo e cassetto lungo con una vite di maggiori dimensioni. Adatta a tutte le applicazioni industriali con elevate esigenze di montaggio. Diametro 12 - 20 mm spessore 0,70mm zincato	cad	10		
	3	Fascetta stringitubo realizzata con nastro a cremagliera stampata, bordi rialzati per evitare danneggiamenti al tubo e cassetto lungo con una vite di maggiori dimensioni. Adatta a tutte le applicazioni industriali con elevate esigenze di montaggio. Diametro 16 - 27 mm spessore 0,70mm zincato	cad	10		
	4	Fascetta stringitubo realizzata con nastro a cremagliera stampata, bordi rialzati per evitare danneggiamenti al tubo e cassetto lungo con una vite di maggiori dimensioni. Adatta a tutte le applicazioni industriali con elevate esigenze di montaggio. Diametro 25 - 40 mm spessore 0,70mm zincato	cad	10		
	5	tees da 2" in pancia ridotto 1/2"	cad	8		
	6	Valvola a sfera M.F. a passaggio totale, maniglia a leva, 2" , per acqua calda	cad	8		
	7	Valvola a sfera M.F. a passaggio totale, maniglia a leva, 1/2" , per acqua calda	cad	8		
	8	tappo zincato 1/2" M	cad	10		
	9	kit leve aquabox ricambio its todini 15.37/D kit	cad	5		
	10	Morsetto universale da mm 40x26/32 per curve tecniche in plurex nero	cad	10		
	11	Morsetto universale da mm 46x26/32 per curve tecniche in plurex nero	cad	10		
	12	Morsetto universale da mm 53 x 26/32 per curve tecniche in plurex nero	cad	10		
	13	Nipples cromati ridotto 3/8 x 1/2	cad	5		
	14	Nipples cromati ridotto 3/4 x 1/2	cad	5		
**	15	Scaldacqua sopravalvello da 80 litri - tipo "modello tipo ARISTON blu /R80" tipo verticale - potenza 1,5 Kw V220/240V - Kwh/annum 1424 ± 10; protezione IP x1 - classe energetica "A" "A+" - colore bianco - serbatoio acciaio smaltato - dimensioni ( h 75/85cm; diametro 40/50cm-prof max dal muro 40/50cm)	cad	1		
	16	manicotto ottone f/f DN 1/2	cad	5		
	17	manicotto ottone f/f DN 3/8"	cad	5		
	18	riduzione zincata /ottone m/f 1/2"x3/8"	cad	5		
	19	Trasporto Gratis con scarico presso committente	a corpo	1		
					<b>TOT IVA ESCLUSA</b>	-
					<b>IVA 22%</b>	-
					<b>TOT IVA INCLUSA</b>	-

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE  
Ten Col. c. (li) Matteo ROSA



Senza \* materiale a consumo CCI  
Con \*\* materiale pronto impiegato