

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MATERIALI, STRUTTURE, ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARMERIA DI NUOVA COSTITUZIONE IN AREA DI OPERAZIONE ESTERA - RIF. 72-7410/01
 LOTTO 2 ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
3	VALIGIA TROLLEY CON ATTREZZATURA (TIPO MOD. USAG 002 JTME 181 PZ) - Assortimento per elettronica - Struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo - Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave inclusa) - Maniglia con protezione in materiale plastico - 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta - Sistema di bloccaggio del pannello basculante - Base con interno in mousse bicolore sagomata - Contenuto: • 16 chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm • 13 chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 2 prolunghe 1/2" 130-250 mm • 2 prolunghe 1/4" 55-100 mm • 1 cricchetto reversibile 1/2" • 1 cricchetto reversibile 1/4" • 1 impugnatura porta bussole 1/4" • 1 snodo cardanico 1/2" • 1 snodo cardanico 1/4" • 1 bussola portainseriti 1/4-1/4" • 12 chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm • 1 chiave a rullino 250 mm • 6 giraviti isolati per viti con intaglio 0,4x2,5x50-0,5x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x150 • 2 giraviti isolati per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1x100-2x125 • 2 giraviti isolati a per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1x100-2x125 • 9 chiavi maschio esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm • 1 pinza isolata universale 180 mm • 1 pinza regolabile 250 mm • 1 pinza isolata a becchi mezzotondi 160 mm • 1 tronchese a taglio diagonale 160 mm • 1 giravite cercafase • 1 forbice da elettricista • 1 cutter multiuso • 1 flessometro 3 m • 1 mini seghetto • 1 martello da meccanico 300 g • 9 inserti ad intaglio 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8 • 8 inserti a croce PHILLIPS® 00-0-1(x2)-2(x2)-3-4 • 5 inserti a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 1-2(x2)-3-4 • 10 inserti esagonali maschio 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm • 10 inserti esagonali maschio in pollici 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4

	• 10 inserti TORX® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 • 9 inserti TORX® Tamper Resistant T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45 • 4 inserti Tri-Wing 1-2-3-4 • 5 inserti Spanner 4-6-8-10-12 • 3 inserti Torq-set 6-8-10 • 5 inserti quadrati 0-1-2(x2) -3 • 5 inserti Clutch 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16 • 3 inserti per viti con impronta XZN M5-M6-M8 • 6 inserti esagonali maschio con foro 2-2,5-3-4-5-6 • 6 inserti esagonali maschio con foro 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32 • 2 prolunghe magnetiche 1/4"
4	CARICABATTERIE RAPIDO (TIPO MILWAUKEE PER BATTERIE M12™ - M14™ - M18™ REDLITHIUM) - Ricarica in sequenza – ricarica dalla prima batteria inserita - Tempo di carica delle batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah e 2.5 Ah 26 min, 3.0 Ah 50 min, 4.0 Ah e 5 Ah 52 min, 6.0 Ah 95 min - Tempo di carica delle batterie M18™ REDLITHIUM™ da 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah indicativamente e' di 26 min / 52 min / 59 min
1	PISTOLA PER RIVETTI - Completo di batteria e caricabatteria - Consente fino a 325 rivetti da 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah) - Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 2,4 mm fino a 4,8 mm - Lunghezza corsa: 20,32 mm - Morsetti accessibili senza l'utilizzo di attrezzi - Vano per ugelli sull'utensile - Indicatore dello stato di carica posto sull'utensile - luce LED per illuminare l'area di applicazione - Dimensioni: altezza 273 mm, larghezza 67 mm, lunghezza 240 mm (60 mm becco, 100 mm parte centrale, 80 mm serbatoio) - Compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™ - Fornita con 4 ugelli a da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
4	SERIE PINZE BECCHI MEZZI TONDI - 0° / 35° / 70° 260 - 285 mm 3 pz.
4	ASSORTIMENTO DI INSERTI PER AVVITATURA CON CRICCHETTO REVERSIVILE (TIPO MOD. 692 J32 USAG) - Cassetta compatta in materiale plastico - Interno in mousse preformata - Include prolunga porta inserti e cricchetto reversibile magnetici - Contenuto: - 4 inserti ad intaglio 4-5,5-6,5-8 - 3 inserti a croce PH 1-2-3 - 3 inserti a croce PZ 1-2-3 - 4 inserti esagonali maschio 3-4-5-6 mm - 9 inserti TORX® T8-T10-T15-T20(x2)-T25(x2)-T30-T40 - 7 inserti TORX® Tamper Resistant T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 1 prolunga magnetica 1/4" - 1 cricchetto reversibile 1/4" magnetico
2	SMERIGLIATRICE ANGOLARE (TIPO MILWAKUKEE MOD. M18 FHSAGO180VXPDB2-0X) - Smerigliatrice angolare alte performance da 180 mm con velocità regolabile M18 FUEL™ con avvio a paletta e ONE-KEY™

	- Peso: 2.6 kg - Batteria voltaggio 18V - AVS sistema anti vibrazione: si - Blocco Riavvio Accidentale: si - Diametro Disco (mm): 180 - Custodito in valigetta Heavy Duty - Freno: si - Impostazioni di velocità: 4 - Protezione dal contraccolpo: si - Tempo Blocco Disco (S): 3 - Tipo interruttore: Interruttore a paletta - Velocità a vuoto: 5000 – 8400 (giri/min)
8	BATTERIA M12™ 2.0 Ah (TIPO MILWAKUKEE REDLINK" INTELLIGENCE) - Protezione contro il sovraccarico - Previene la rottura dell'utensile in condizioni gravose - Controllo della temperatura - Capacità di Mantenimento della batteria in un range di temperatura ottimale - Controllo individuale delle celle per ottimizzare la scarica delle celle ed aumentare la durata della batteria - Protezione contro una eccessiva scarica della batteria - Saldatura delle celle integrato al telaio - Separatore tra le celle - Gommatura di protezione contro urti e vibrazioni
4	CARICABATTERIE M12™
2	TRAPANO AVVITATORE CON ONE KEY (TIPO MILWAKUKEE M18 FUEL ONE KEY MOD. M18 ONEDD3-502X) - Capacità batteria (ah)5.0 - Caricabatterie incluso: M12-18 FC - Tipo batteria: li-ion - Voltaggio (v): 18 - Cap max foratura legno (mm)89 - Cap max foratura metallo (mm)16 - Coppia max (nm)158 - Equipaggiamento standard: gancio per cintura, impugnatura laterale - Custodito in valigetta heavy duty - Kit incluso 2 x m18 b5 pacco batterie, m12-18 fc caricatore, valigetta heavy duty - Mandrino autoserrante (mm)13 - Velocità 1 (giri/min)0 - 500 - Velocità 2 (giri/min)0 - 2100 - Peso con il pacco batteria: Kg 2.1 (M18 B5) - Incertezza livello di potenza sonora (db(a))3 - Incertezza livello di pressione sonora (db(a))3 - Livello di potenza sonora (lwa)(db(a))106.78 - Livello di pressione sonora (lpa)(db(a))95.78 - Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s²)1.5 - Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s²)1.5 - Vibrazioni avvitatura (m/s²)1.48 - Vibrazioni foratura metallo (m/s²)1.85
2	DISTANZIOMETRO LASER 100M (TIPO MILWAKUKEE LDM100) - Tipo batteria: 2 x AAA - Accuratezza: ± 1.5 - Altezza: si - Classe protettiva IP: 54

	- Classificazione laser: classe 2 - Dimensione schermo (mm): 31.5 x 40 - Dimensioni esterne (altezza x larghezza x profondità / mm): 113 x 48 x 31 - Dimensioni filetto (in): ¼" - Distanza massima (m): 100 - Equipaggiamento standard: custodia in nylon - Funzione auto-livellantesi - Funzione Pitagora: si - Profondità max (m): 0.15 - 100 - Sensore di inclinazione: si
10	BATTERIA M18™ 5.0 Ah (TIPO MILWAKUKEE M18 B5) - Capacità batteria (ah)5.0 - Tipo batteria: Li-ion - Voltaggio (v):18 - Peso (kg): 0.7
2	GRAFFATRICE PROFESSIONALE HEAVY DUTY (TIPO DEWALT DWHTTR350-0 O EQUIVALENTE) - Graffe tipo G da mm 8,10 e 12 - Chiodini tipo J da mm 12 e 15
2	ROTELLA METRICA DA 10M
2	SERIE DI CHIAVI A BRUGOLA (TIPO USAG 280s8 O EQUIVALENTE) - 8 PZ MASCHIO ESAGONALE (MISURE 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8)
2	COMPRESSORE ARIA 100lt (TIPO ABAC A39 100CM3 O EQUIVALENTE) - Aria aspirata 393 litri/minute - Potenza: 3HP - Lubrificato ad olio - Serbaotio: 100 litri - Pressione max 10 bar - Rumorosità: 93 dB(A) - Peso:~72 kg - Dimensione: 1180x460x930 mm
1	MORSA PARALLELA DA BANCO CON PIASTRA GIREVOLE - Materiale: Acciaio - Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro - Larghezza ganasce: mm 120 - Piastra girevole a 360° a regolazione continua e bloccabile in qualsiasi posizione
4	KIT CACCIA SPINE (TIPO BGS1695 O EQUIVALENTE) - set punzoni per perni da 18 pz.. cacciaspine: lunghezza 200 mm (1 per misura): 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 9,5 mm - cacciaspine, lunghezza 150 mm (1 per misura): 8,0 - 9,5 mm - cacciaspine, lunghezza 100 mm (1 per misura): 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 mm - 1 punteruolo automatico, lungh. 125 mm fusto temprato verniciato
Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale € 11.460,00 IVA NON IMPONIBILE	

1. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
2. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.

3. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
5. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
6. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è **OBBLIGATO** a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
7. Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
8. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
9. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
10. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) 900079 destinatario della fornitura.**
11. E' fatto obbligo per l'operatore economico di contattare telefonicamente il DEC per definire i dettagli di ricevimento della merce. Poiché i luoghi di consegna possono risultare non presidiati per tutto l'arco della giornata lavorativa, è fatto obbligo di procedere all'avviso almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista di consegna. La prestazione dovrà essere effettuata franco destinatario presso un aeroporto militare dislocato su territorio nazionale individuato dal Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) sulla base dei vettori aerei militari disponibili per il trasporto strategico in Teatro Operativo e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro **60** gg dal documento di Stipula.
12. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.

13. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.
14. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice univoco **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
15. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
16. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico **ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.**
17. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Ten. Col. com Antonio MASSARO
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA
