

ALLEGATO C - MATRICE REQUISITI TECNICI MANDATARI E PREMIANTI							
	RIFERIMENTO	REQUISITO	DESCRIZIONE	REQUISITI MANDATARI	REQUISITI PREMIANTI		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	Rif. S.T. par. 2.2	Lunghezza f.t.	Compresa tra 4.6 m ed 5.3 m	M			
		Larghezza f.t.	Compresa tra 1.8 m ed 2.1m	M			
		Larghezza utile pagliolato	Maggiore di 0.8 m	M			
		Dimensioni massime battello ripiegato	2 m x 1 m x 1m (5% di tolleranza)	M			
		Peso a secco battello senza motore	160 Kg (preferibilmente peso inferiore a 150 kg)	M			
			tra 156 kg e 159 kg		P		
tra 151 kg e 155 kg			P				
uguale o inferiore a 150 kg			P				
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	Rif. S.T. par. 2.2	Velocità massima a pieno carico	Maggiore di 15 nodi (condizioni del mare SS1)	M			
		Autonomia	Maggiore di 1.5 ore alla velocità di 12 nodi con SS2	M			
			incremento del 5%		P		
			incremento del 10%		P		
			superiore al 15%		P		
		Sea State per il quale deve essere garantito impiego	Maggiore o uguale a SS3	M			
		Velocità corrente fluviale per la quale deve essere garantito impiego	Maggiore o uguale a 3 m/sec	M			
		Portata persone	Almeno 5 (peso persona equipaggiata 130 kg)	M			
Capacità di carico massimo	Maggiore di 1000 Kg	M					
SCAFO E COPERTA	Rif. S.T. par. 2.2 e 2.3	Categoria CE	“C” o superiore	M			
		Scafo	Pneumatico a chiglia pneumatica	M			
		Pagliolato	rigido in vetroresina smontabile con finitura antisdrucciolo	M			
		Colore	Nero	M			
		Esaurimento	sistema autoesaurimento funzionante con battello in movimento	M			
		Componentistica	componenti metallici resistenti alla corrosione	M			
TUBOLARE	Rif. S.T. par. 2.2 e 2.4	Materiale	Realizzato in tessuto gommato (neoprene) Hypalon di almeno 1.670 dtex - 1500	M			
		Colore	Nero	M			
		Diametro	Compreso tra 45 cm ed 55 cm	M			
		Compartimentazione	5 camere aria indipendenti ciascuna con relativa valvola di gonfiaggio e di sovrappressione dotate di protezione anti urto/sfregamento	M			
		Pannello sigla identificativa	presente pannello removibile per applicazione sigla identificativa battello	M			
		Bottazzo paracolpi	Presente lungo tutto perimetro tubolare ed avente altezza minima pari a 10 cm	M			
		Tientibene	Presente lungo tutto perimetro tubolare	M			
		Antisdrucciolo	su porzioni di tubolare utilizzate per transitare durante l'imbarco sul battello, installato un rinforzo antisdrucciolo tipo <i>Treadmaster</i> o <i>Vibram</i>	M			
		Maniglie	presenza almeno nr. 6 maniglie per lato, realizzate in gomma o altro materiale con caratteristiche prestazionali equivalenti, con funzioni anche di trasporto battello scarico	M			
		Anelli per fissaggio materiali	presenza di almeno nr. 6 anelli per lato realizzati in acciaio inox o materiale con caratteristiche prestazionali equivalenti con funzioni di fissaggio materiali	M			
		Gonfiaggio	prevista la possibilità di gonfiaggio del battello anche a mezzo bombola d'aria	M			
		PUNTI DI FORZA	Rif. S.T. par.2.5	Alaggio e varo	Nr. 4 lande di varo/alaggio, vincolate sulla coperta	M	
				Rimorchio	nr. 1 maniglia/anello installata a prua per rimorchio	M	
		MOTORIZZAZIONE	Rif. S.T. par.2.6	Motorizzazione	Nr. 1 motore fuori bordo a benzina a 4 tempi con caratteristiche tecniche idonee per soddisfare il requisito operativo in termini di velocità, autonomia, peso e dimensioni. (Potenza massima 40 cv e peso non superiore a 100 Kg)	M	
Potenza massima	40 CV			M			
Peso	non superiore a 100 kg			M			
	tra 96 kg e 99 kg				P		
	tra 91 kg e 95 kg				P		
	uguale o inferiore a 90 kg				P		
Avviamento	elettrico e manuale			M			
Sicurezza	sistema automatico spegnimento			M			
Movimentazione	nr.1 maniglione per sollevamento			M			
Elica	di tipo intubato			M			
Serbatoio	realizzato in polietilene con capacità di almeno 20 litri	M					
DOTAZIONI A CORREDO		Rif. S.T. par.2.7		M			
PRESTAZIONI A RICHIESTA		Rif. S.T. par.3		M			
GARANZIA	Rif. S.T. par.8	su fornitura	730 gg.ss. estensione a 1825 gg.ss.	M	P		
		su tubolare	1825 gg.ss.	M			
TEMPO DI FORNITURA	DISCIPLINARE DI GARA	Riduzione del tempo esecuzione SubLotto 1.1 rispetto a quanto previsto contrattualmente	del 10%		P		
			del 20%		P		
			del 30%		P		
		Riduzione del tempo esecuzione SubLotto 1.2 rispetto a quanto previsto contrattualmente	del 10%		P		
			del 20%		P		
			del 30%		P		
		Riduzione del tempo esecuzione SubLotto 1.3 rispetto a quanto previsto contrattualmente	del 10%		P		
			del 20%		P		
			del 30%		P		
						P	

Questo Operatore Economico dichiara di soddisfare, con la propria offerta tecnica, tutti i requisiti tecnici mandatarî indicati nella matrice sopra riportata.