

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI**  
**I REPARTO - 2<sup>^</sup> DIVISIONE**

**COMUNICATO URGENTE**

**Gara 1/2018 - LOTTO 7**

Procedura aperta in ambito U.E. per la conclusione di sette Accordi Quadro con unico operatore economico (con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento ed attendamento.

**COMUNICATO URGENTE**

**OGGETTO:** Chiarimenti circa le modalità di analisi concernente la “*reazione al fuoco*” delle tende da campo per servizi generali in tessuto ignifugo - modello 2010 (S.T. 242/UI-CAS) di cui al lotto 7 della Gara citata in epigrafe.

Di seguito, le precisazioni di cui all'oggetto relativamente a talune norme UNI aggiornate/sostituite:

1. TESSUTO DI COTONE MODACRILICO IGNIFUGO A POLICROMIA VEGETATA A QUATTRO COLORI (KAKI, VERDE MARRONE E BRUNO) PER TELO ESTERNO (S.T. 242/UI-CAS).

La seguente prova analitica:

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	NORME DI COLLAUDO
Reazione al fuoco	Il tessuto, intrinsecamente ignifugo senza trattamenti chimici, dovrà corrispondere alla categoria 1 secondo D.M. 26/6/1984. “ <i>Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi</i> ”	UNI 8456 (rif. metodo CSE RF-1/75/A)

deve intendersi così rimodulata:

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	NORME DI COLLAUDO
Reazione al fuoco	Il tessuto, intrinsecamente ignifugo senza trattamenti chimici, dovrà corrispondere alla categoria 1	UNI 9176 UNI 9177 UNI 8456

2. TESSUTO DI COTONE IMPERMEABILE IGNIFUGO, DI COLORE KAKI-OLIVA, PER TELO INTERNO

La seguente prova analitica:

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	NORME DI COLLAUDO
Reazione al fuoco	Il tessuto intrinsecamente dovrà essere ignifugato con idoneo trattamento e dovrà corrispondere alla categoria 1 secondo D.M. 26/6/1984. "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"	UNI EN ISO 6940 UNI EN ISO 6941

deve intendersi così rimodulata:

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	NORME DI COLLAUDO
Reazione al fuoco	Il tessuto, intrinsecamente ignifugo senza trattamenti chimici, dovrà corrispondere alla categoria 1	UNI 9176 UNI 9177 UNI 8456

3. TESSUTO DI POLIESTERE SPALMATO P.V.C. IMPERMEABILE ED IGNIFUGO PER PAVIMENTO E LEMBO A TERRA COLOR KAKI-OLIVA

La seguente prova analitica:

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	NORME DI COLLAUDO
Reazione al fuoco	Il tessuto dovrà corrispondere alla categoria 1 secondo D.M. 26/6/1984. "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi"	Metodo CSE RF2/75/A

deve intendersi così rimodulata:

REQUISITI	VALORI PRESCRITTI	NORME DI COLLAUDO
Reazione al fuoco	Il tessuto dovrà corrispondere alla categoria 1	UNI 9176 UNI 9177 UNI 8457

Roma, 02/05/2018

**IL CAPO DELLA 2<sup>a</sup> DIVISIONE  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Col. com s. SM Leopoldo CIMINO**