Ministero della Difesa

Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali
I Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE CORREGGIOLO PER PISTOLA MODELLO 2001	**REGISTRAZIONE N°1116/UI-VEST** **Dispaccio n° 2/1/531/COM del 26 MAR 2001**

Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 915/E diramate con dispaccio n° 2/20673 datato 31 agosto 1995, ad eccezione del riferimento al campione ufficiale.
Pertanto gli Enti detentori dei suddetti campioni dovranno depennare, sui relativi cartellini, l'indicazione "S.T. n°915/E" sostituendola con "S.T . n° 1116/ UI-VEST".

LA PRESENTE SPECIFICA TECNICA E' STATA OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI:

1. Aggiornamento n°1 in data 22 gennaio 2009

CAPO III:

paragrafo 1. – 1^ alinea:
la dicitura "*materia prima 100% poliammide*", è così sostituita: "*materia prima 100% poliammide o polivinilcloruro*"

IL DIRETTORE GENERALE
F.to

CAPO I - GENERALITA'

Il correggiolo, in unica taglia, è costituito dai seguenti principali elementi:

– spirale di colore verde scuro;
– guaine terminali di colore nero;
– morsetti con anelli
– moschettoni con girella.

CAPO II - DESCRIZIONE

La spirale avente grado di torsione e morbidezza rilevabili dal campione, è costituita da un tondino di spessore di mm 4-5.
Presenta alle estremità due parti terminali, ciascuna lunga cm 4 circa, ricoperte per circa cm 3 da una guaina di colore nero applicata a caldo. Detta guaina, sagomata come da campione, è munita alla base di un fermo con due anelli posizionati a 180° l'uno dall'altro, ognuno di spessore e forma rilevabili dal campione ufficiale, atti a consentire l'inserimento e la tenuta dell'aggancio del morsetto con anello di mm 2 circa di luce.

Agli anelli dei morsetti sono agganciate due girelle, costituite ciascuna da due elementi, come da campione, di cui:

– uno "maschio", agganciato all'anello del morsetto;
– uno "femmina", agganciato al moschettone;

I moschettoni e le girelle hanno sagoma e dimensioni moschettone avente lunghezza di mm 38-40 deve consentire l'aggancio all'occhiello del cinturone, mentre l'altro lungo mm 25 – 26 deve consentire l'aggancio all'arma.

CAPO III - REQUISITI TECNICI E DIMENSIONI

1. Spirale e guaina:

– materia prima: 100 % poliammide o polivinilcloruro;
– resistenza a trazione tondino: ≥ 250 N (UNI EN ISO 13934);
– diametro esterno spirale: mm 15 - 16;
– diametro interno spirale : mm 5 - 6;
– lunghezza spirale a riposo: mm 280-300;
– numero avvolgimenti su cm 5: 10-11;
– tenuta dei maschi con anelli: ≥ 100 N. (UNI EN ISO 13934);

2. Girelle e moschettoni:

- materia prima: ferro brunito;
- lunghezza elemento maschio (grande): mm 20-21;
- lunghezza elemento maschio (piccolo): mm 17-18;
- lunghezza elemento femmina (grande):.mm 16-17;
- lunghezza elemento femmina (piccolo): mm 14-15;
- diametro interno elemento maschio (grande): mm 8;
- diametro interno elemento maschio (piccolo): mm 6;
- diametro interno elemento femmina (grande): mm 12;
- diametro interno elemento femmina (piccolo): mm 9;
- spessori moschettoni e girelle: mm 2 circa.

3. Morsetto con anello:

- materia prima: ferro brunito;
- lunghezza: mm 20-22 circa;
- spessore: mm 1 ca.;
- diametro interno anello: mm 3 ca..

CAPO IV- IMBALLAGGIO

I correggioli dovranno essere immessi singolarmente in una busta o sacchetto di materiale plastico trasparente sul quale dovranno essere stampigliate le seguenti indicazioni:
- sigla della forza armata interessata;
- denominazione del materiale contenuto;
- nominativo della ditta fornitrice;
- estremi del contratto di fornitura (numero e data).
- numero di identificazione NATO
- numero progressivo di produzione del manufatto.

In alternativa, i dati suddetti possono essere riprodotti su un talloncino di carta o cartoncino, da inserire nella busta o sacchetto, in modo che le diciture risultino facilmente leggibili all'esterno.
Così confezionati, i correggioli saranno inseriti in ragione di n. 100 in una scatola di cartone ondulato di adeguata capacità e robustezza.
All'esterno di ciascuna scatola dovranno essere riportate, mediante stampigliatura, direttamente su un lato della scatola o su un talloncino in carta incollato allo stesso, le seguenti diciture:

- sigla forza armata interessata;
- denominazione della ditta fornitrice;
- estremi del contratto di fornitura;
- denominazione del materiale .
- numero di identificazione NATO
- numerazione progressiva dei manufatti contenuti da…a….

La scatola di cartone deve avere i seguenti requisiti:

– tipo a due onde;.
– grammatura (UNI EN 536): g/m2 630 o più, con tolleranza del 5% in meno;
– resistenza allo scoppio (UNI EN 2759): non meno di 980 kpa.

CAPO V – RIFERIMENTO AL CAMPIONE

Per tutti i particolari non descritti nelle presenti Specifiche Tecniche si fa riferimento al campione ufficiale di "correggiolo per pistola .non valido per il colore".

IL DIRETTORE GENERALE
F.to